



### KIT Energizador para 25 Metros de proteccion

SKU: SYSNG-HS-25M-KIT    Marca: YONUSA    Categoría: Energizadores

\$6,724.03

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Imagen principal --><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'-><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; max-width: 940px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/yonusa/equipos/sysnghs/Encabezado%20Nombres.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'--></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'-><p>El mejor y más rentable sistema de protección perimetral con tarjeta fabricada con tecnología SMT, ideal para proteger casas, condominios, empresas y predios. Sistema disuasivo mediante letreros de Alto Voltaje y repulsivo que genera una descarga de más de 12,000 Voltios sin dañar al intruso.</p><p style='font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;'-><u>Consumo de energía eléctrica aproximado de \$0.2 USD mensuales = 1.2 kw/mes.</u></p><p style='color: #2880b9; font-weight: bold;'->Este equipo incluye 1 Energizador + Receptor RF Integrado + 1 Llavero <a href='https://www..mx/principal/searchcont?route=KEYFOB-HS-YONUSA-229611&autodetect=keyfobhs' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->KEYFOB-HS</a></li><li>1 x Batería de Respaldo <strong>LK5.512</strong></li><li>3 x Letrero de Peligro de Alto Voltaje <a href='https://www..mx/producto/SYSLETV2-YONUSA-229200.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->SYSLETV2</strong></a></li><li>4 x Poste de Paso <a href='https://www..mx/producto/FENCEPOST3-YONUSA-175651.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->FENCEPOST3</strong></a></li><li>2 x Poste de Esquina <a href='https://www..mx/producto/FENCEPOST4-YONUSA-175652.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->FENCEPOST4</strong></a></li><li>10 x Tensores <a href='https://www..mx/producto/TEN3-16Z-YONUSA-32614.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->TEN3/16Z</strong></a></li><li>2 x Opresores para cable <a href='https://www..mx/producto/SFOPRESOR-SFIRE-143598.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->SFOPRESOR</strong></a></li><li>1 x Bobina 50m cable doble aislado <a href='https://www..mx/producto/AWG50-SFIRE-11053.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->AWG50</strong></a></li><li>1 x Bobina cable Aluminio <strong>SF16AWG500</strong></li><li>1 x Sirena</li><li>1 x Gabinete para Sirena</li></ul></div><!-- Nota importante --><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid #0091ff; background-color: rgba(0,145,255,0.05); color: inherit;'-><p style='margin: 0; font-weight: bold;'->Este KIT está listo para 25 metros de protección de manera lineal (1 solo lado) colocando un poste de paso cada 5 metros. En caso de tener 2 lados, favor de considerar 1 poste <span style='color: #3598db;'->FENCEPOST4</span> extra.</p><p></p></div><!-- Sección de especificaciones en grid --><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'-><!-- Funcionalidades --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'->Funcionalidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li>Espacio interno para <a href='https://www..mx/producto/PL-4.5-12-EPCOM-POWERLINE-67464.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->batería de 4 A/h 12 Vcc</a>. </li><li>Respaldo de hasta 4 días</li><li>Opción de alimentación por Panel Solar.</li><li>Alarma por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea, corte de línea de tierra.</li><li>LEDs Visibles de Estatus del Equipo.</li><li>Excelente estabilidad ante lluvia (sin falsas alarmas).</li><li>Control de llave de seguridad para encendido y apagado.</li><li>Receptor para Control Remoto Integrado (soporta hasta 20 controles 433 MHz).</li><li>Capacidad de operar 1 sirena de 12 Vcc, 30 Watts, 120 dB (debe estar la batería de respaldo conectada).</li><li>Sus circuitos de alimentación se encuentran protegidos por fusibles, reguladores electrónicos de voltaje que permite operar con variación de ±15%.</li><li>Operación sin ruido eléctrico por su arrestador de picos integrado.</li></ul></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'->Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li>Alimentación 127 - 220 Vac o Panel Solar 12 Vcc.</li><li>Dimensiones: 25 x 13 x 14 cm.</li><li>Gabinete de Poliestireno retardante a flama (Norma V0).</li><li>Gabinete NEMA 2, briznas y lloviznas.</li><li>Protección antioxidante y contra rayos UV.</li><li>Factor de humedad 72 %</li><li>Temperatura de operación: -5 a 40 °C.</li><li>Peso: 0.8 Kg (sin batería).</li><li>2 Salidas de contacto seco (C NA NC).</li><li>Fuerza Pulso Salida: 0.5 Joule.</li><li>Voltaje de Salida: 12,000 Volts.</li></ul></div></div><!-- Características Destacadas --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(0,145,255,0.05);'->Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li>Configuración de salida de sirena para funcionamiento por 12 V o como contacto seco mediante Jumpers.</li><li>Confirmación de encendido y apagado del Cerco Eléctrico + Función de Pánico con control remoto <a href='https://www..mx/producto/KEYFOB-HS-YONUSA-229611.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->(incluye 1)</a>.</li><li>Aplicación móvil con equipo <a href='https://www..mx/producto/TARJET-WIFI-LITE-YONUSA-205318.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->TARJETWIFILITE</strong></a>, con la cual podemos apagar / encender el equipo, activar un pánico, recibir alertas de activación o batería baja, encender luminarias entre otras funciones.</li><li>El modelo <a href='https://www..mx/producto/AMP30-YONUSA-189759.html' target='\_blank' rel='noopener' style='color: inherit; text-decoration: underline;'->AMP30</strong></a>, el cual nos ayuda a añadir más metros de protección en el perímetro o mayor potencia de impacto (hasta 30% extra), también nos ayuda para solucionar temas de inducción.</li></ul></div></div><div style='text-align: center;'-><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; max-width: 940px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/yonusa/equipos/sysnghs/Linea%20Divisoria.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'--></div><div style='text-align: center;'-><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; max-width: 950px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/vvega/yonusa/Instalacion1.png' alt='' class='fr-fic fr-dii'--></div></div></div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tarjeta SMT con tecnología de protección avanzada              |
| Característica 2 | Descarga disuasiva de 12,000 V sin dañar al intruso            |
| Característica 3 | Consumo energético económico de 1.2 kW por mes                 |
| Característica 4 | Energizador, batería de respaldo y sirena integrados           |
| Característica 5 | Protección antioxidante y contra rayos UV                      |
| Característica 6 | Incluye letreros, postes, tensores y accesorios de instalación |