



Kit Enlace Punto a Punto / 5 GHz / 867 Mbps / Alcance 500 m (1640.4 ft) / Antena 8 dBi MIMO 2x2 / PoE AF para Cámara / Autoajuste de Potencia

SKU: DS-3WF0EC-5ACT(B) Marca: HIKVISION Categoría: 2.4 GHz

\$2,566.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de enlace inalámbrico punto a punto operando en banda de 5 GHz, diseñado para aplicaciones en entornos de elevadores donde el cableado estructurado resulta impracticable. El sistema integra transmisor y receptor con antenas MIMO 2x2 de 8 dBi, alcanzando velocidades de hasta 867 Mbps a distancias de 500 m (1640.4 ft) en línea de vista. Incorpora salida PoE AF en el receptor para alimentación directa de cámaras IP, eliminando la necesidad de fuentes adicionales en el punto remoto. El mecanismo de autoajuste de potencia de transmisión optimiza automáticamente el enlace según condiciones de interferencia y distancia, reduciendo la carga operativa del administrador de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Kit completo: incluye AP y CPE para despliegue inmediato<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Banda de operación: 5 GHz (5150 MHz ~ 5825 MHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Velocidad máxima: 867 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Antena integrada: 8 dBi, MIMO 2x2, ángulo de apertura 50°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Autoajuste automático de potencia de transmisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida PoE AF para alimentación de cámara IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interfaz web para configuración remota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación recomendada: sistemas de elevadores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Banda: 5 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango: 5150 MHz ~ 5825 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad máxima: 867 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándares: IEEE 802.11 b/g/n<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia de transmisión: 22 dBm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance: 500 m (1640.4 ft) LOS<li style='padding: 6px 0;*>Autoajuste de potencia: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 90.8 × 187.87 × 57.87 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 12 V / 1 A (PoE pasivo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 2.8 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antena: 8 dBi integrada, MIMO 2x2<li style='padding: 6px 0;*>Ángulo de apertura: 50°</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Unidad AP (transmisor)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Unidad CPE (receptor)<li style='padding: 6px 0;*>• Fuente de alimentación (uno por equipo)<li style='padding: 6px 0;*>• inyector PoE pasivo (uno por equipo)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye transmisor y receptor para despliegue inmediato
Característica 2	Salida PoE AF integrada para alimentar cámara IP directamente
Característica 3	Autoajuste de potencia para optimizar rendimiento sin intervención
Característica 4	Interfaz web para configuración remota simplificada
Característica 5	Diseñado específicamente para entornos de elevadores
Característica 6	Alimentación PoE pasivo incluida para cada equipo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:16