



Extensor HDBaseT de Placa de Pared / 4K2K@60Hz / 40 m (131.2 ft) / 1080p a 70 m (229.7 ft) / PoC / IR Bidireccional / RS-232 / HDMI 2.0b 18 Gbps

SKU: EPP-WPB70 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Extensores de Video

\$4,001.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Extensor HDBaseT en formato de placa de pared diseñado para instalaciones profesionales de audiovisual integrado. Transmite señal HDMI hasta 4K2K@60Hz (4:4:4) a través de cableado estructurado Cat 6/6a/7, eliminando la necesidad de cables HDMI de larga distancia. La funcionalidad Power over Cable (PoC) permite alimentar la unidad remota desde el extremo local, reduciendo puntos de fallo y simplificando la infraestructura eléctrica. Incluye capacidades de control bidireccional mediante IR y RS-232, permitiendo la gestión remota de dispositivos fuente y pantalla desde cualquier extremo de la extensión. Compatible con especificaciones HDMI 2.0b, HDCP 2.2 y ancho de banda de 18 Gbps, garantizando compatibilidad con fuentes modernas de contenido 4K protegido.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Transmisión 4K2K@60Hz (4:4:4) hasta 40 m (131.2 ft) sobre Cat 6/6a/7<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Transmisión 1080p hasta 70 m (229.7 ft) sobre Cat 6/6a/7<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Soporte 1080p@120Hz para alta tasa de refresco<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Power over Cable (PoC) para alimentación simplificada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerto RS-232 para control de sistemas y automatización<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• HDMI 2.0b con ancho de banda 18 Gbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• HDCP 2.2 para contenido protegido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Audio HD hasta 7.1 canales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Formato placa de pared Decora de 1 unidad (estándar EE. UU.)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Video</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución máxima: 4K2K@60Hz (4:4:4)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución adicional: 4K2K@30Hz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alta tasa de refresco: 1080p@120Hz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Distancia 4K2K@60Hz: 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Distancia 1080p: 70 m (229.7 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cableado: Cat 6/6a/7<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología: HDBaseT™<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho de banda HDMI: 18 Gbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Versión HDMI: 2.0b<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección de contenido: HDCP 2.2</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Audio: Hasta 7.1 canales HD</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada video: 1× HDMI<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IR: Bidireccional (transmisión y recepción)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Serial: RS-232 integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: Power over Cable (PoC)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Formato: Placa de pared Decora 1 unidad</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Transmisor de placa de pared HDBaseT (EPPWPB70)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Receptor HDBaseT<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable IR<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Adaptador de corriente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de montaje en pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoC elimina fuente de alimentación remota para simplificar instalación
Característica 2	IR bidireccional y RS-232 para control integrado de equipos
Característica 3	HDCP 2.2 compatible con contenido protegido 4K
Característica 4	Audio HD 7.1 canales sin compresión ni degradación
Característica 5	Placa Decora de 1 unidad para integración estética en muro
Característica 6	Soporte 1080p@120Hz para aplicaciones de alta tasa de refresco

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:01