



Kit Extensor IP y PoE / UTP CAT5E / 500 m (1640 ft) / 100 Mbps Full Duplex / IEEE 802.3at

SKU: PACE-1PR-MT Marca: ALTRONIX Categoría: PoE de Largo Alcance

\$10,038.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El PACE1PRMT es un kit adaptador de Ethernet de largo alcance diseñado para transmitir datos a 100 Mbps full duplex junto con alimentación PoE a través de cable par trenzado (UTP) CAT5E o superior. Estas unidades plug and play facilitan soluciones rentables para dispositivos IP que requieren instalación a distancias superiores a los 100 metros estándar de Ethernet. Permite reemplazar productos analógicos antiguos por dispositivos IP modernos utilizando un solo par trenzado o cable estructurado existente, reduciendo costos de infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Transmisión de datos a 100 Mbps full duplexSoporte PoE integrado conforme IEEE 802.3at (PoE+)Extensión de señal IP hasta 500 m (1640 ft)Kit completo extensor IP y PoE por cable UTPCompatibilidad con cámaras IP y dispositivos legadosOperación plug and play sin configuración adicional<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Velocidad: 100 Mbps full duplex
Alcance máximo: 500 m (1640 ft)
Cable requerido: UTP CAT5E o superior
Tecnología: Ethernet de largo alcance</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Alimentación PoE</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Estándar: IEEE 802.3at (PoE+)
Tipo: PoE integrado (sin inyectores externos)
Transmisión: Datos y energía por mismo cable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Cámaras: IP, megapíxeles, HD720, HD1080, VGA (SD)
Dispositivos: Cámaras IP y equipos analógicos legados
Infraestructura: Par trenzado UTP o cable estructurado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Certificaciones</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>UL/cUL
CE
C-Tick</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Aplicaciones</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Instalaciones de cámaras IP
Extensión de señal en ambientes industriales
Migración de sistemas analógicos a IP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Facilidad de uso</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Configuración: Plug and play
Instalación: Sin configuración adicional
Tipo: Kit completo listo para despliegue</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable a 100 Mbps full duplex
Característica 2	Alimentación PoE+ integrada sin inyectores externos
Característica 3	Alcance de 500 m superando límite estándar Ethernet
Característica 4	Instalación plug and play sin configuración
Característica 5	Migración sencilla de analógico a IP
Característica 6	Compatible con cámaras megapíxeles y HD