



Extensor KVM HDMI / 4K / 100 m (328 ft) / HDBaseT 2.0 / USB 2.0 / Audio Estéreo / RS-232

SKU: CE820 Marca: ATEN Categoría: Extensores con KVM

\$24,722.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor KVM USB HDMI HDBaseT™ 2.0 CE820 utiliza tecnología HDBaseT™ 2.0 para consolidar la transmisión de video HDMI 4K, audio estéreo, USB 2.0, RS-232 y Ethernet (modelo CE820-AT) a través de un único cable Cat 6, eliminando la necesidad de múltiples infraestructuras de cableado. Con un alcance de hasta 100 m (328 ft), permite ubicar la consola de control a distancia del equipo host en aplicaciones donde el ruido electromagnético, las restricciones de espacio o los requisitos de seguridad impiden el acceso directo. Su diseño metálico con montaje en rack garantiza estabilidad térmica y mecánica en centros de control de transporte, quirófanos, almacenes automatizados y salas de servidores. La disponibilidad de dos variantes —con o sin soporte Ethernet— ofrece flexibilidad de despliegue según la topología de red existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología HDBaseT™ 2.0 para transmisión multiseñal por cable Cat 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución de video HDMI hasta 4K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo: 100 m (328 ft) sobre cable Cat 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Audio estéreo bidireccional (entrada micrófono / salida auriculares)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tres puertos USB tipo A hembra para teclado, mouse y periféricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto RS-232 para control de dispositivos seriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modelo CE820-AT con soporte Ethernet / CE820-ATA sin Ethernet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Chasis metálico con montaje en rack 19'</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: HDBaseT™ 2.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Video: HDMI hasta 4K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: 100 m (328 ft) / Cat 6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USB: USB 2.0 (3 puertos tipo A)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio: Estéreo bidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control serial: RS-232<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ethernet: CE820-AT sí / CE820-ATA no</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad — Unidad Remota</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Video: 1 × HDMI hembra (negro)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USB: 3 × USB tipo A hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio salida: 1 × miniconector estéreo hembra (verde)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio entrada: 1 × miniconector estéreo hembra (rosa)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Red/HDBaseT: 1 × RJ-45 hembra (negro)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico / Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Chasis metálico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Rack 19'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Unidad local + unidad remota</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de señales múltiples por un solo cable Cat 6
Característica 2	Acceso remoto a equipos hasta 100 m sin degradación de video
Característica 3	Opciones con o sin passthrough Ethernet según requerimiento
Característica 4	Tres puertos USB-A para periféricos en ubicación remota
Característica 5	Audio estéreo bidireccional para alertas y comunicación
Característica 6	Chasis metálico con montaje en rack para entornos críticos