



Extensor HDMI Matricial / 100 TX / RX Ilimitados / 120 m (393.7 ft) / 4K @ 60 Hz / Cat6 / Control PC-Remoto-Botón / IR Pass-Back / IGMP

SKU: TT-383-MATRIX-4.0

Marca: EPCOM TITANIUM

Categoría: AV sobre IP

\$2,584.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El extensor HDMI matricial permite el enrutamiento de señales de video a múltiples dispositivos de visualización mediante conmutación flexible que admite configuraciones punto a punto o distribución simultánea a diversas pantallas. Operando sobre cableado Cat6 con alcance de 120 m (393.7 ft), este sistema soporta hasta 100 transmisores de entrada con receptores de salida ilimitados, escalando según los requerimientos de la instalación. La integración con switch IGMP optimiza la gestión de tráfico multicast en redes con múltiples destinos. El control se realiza mediante software en PC, control remoto o botón físico integrado en la unidad, mientras que la función IR pass-back posibilita el manejo remoto de dispositivos fuente desde cualquier punto de visualización. Compatible con resoluciones hasta 4K @ 60 Hz, ofrece rendimiento de extensión sin compresión perceptible para aplicaciones profesionales de distribución de video.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conmutación matricial: 1 a 1 o múltiple a múltiples<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 100 transmisores (TX) de entrada, receptores (RX) ilimitados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance de transmisión: 120 m (393.7 ft) sobre Cat6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima: 4K @ 60 Hz / 1080P @ 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control: PC (software), control remoto, botón físico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función IR pass-back para control remoto de dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con switch IGMP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4K @ 60 Hz / 1080P @ 60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance: 120 m (393.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado: Cat6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas TX: 100<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas RX: Ilimitadas<li style='padding: 6px 0;'>Conmutación: 1 a 1 o múltiple a múltiples</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control e Integración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control por software PC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control remoto incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón físico integrado<li style='padding: 6px 0;'>IR pass-back habilitado<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con switch IGMP</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit extensor matricial HDMI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades TX y RX<li style='padding: 6px 0;'>Control remoto<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación flexible 1 a 1 o múltiple a múltiples pantallas simultáneas
Característica 2	IR pass-back para control remoto de dispositivos desde el punto de visualización
Característica 3	Integración con switch IGMP para gestión eficiente de tráfico multicast
Característica 4	Tres métodos de control: software PC, control remoto y botón físico integrado
Característica 5	Extensión de señal HDMI sin degradación sobre infraestructura Cat6 estándar
Característica 6	Escalabilidad hasta 100 fuentes con receptores ilimitados por demanda

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:02