



Kit Fan-Out de Fibra Óptica / 6 Fibras / Conversión 250 a 900 Micras / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FO6CB Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtaills

\$851.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este kit fan-out permite organizar y proteger 6 fibras ópticas individuales en instalaciones de red de telecomunicaciones, centros de datos y salas de servidores. Convierte fibras de 250 micras a un diámetro de 900 micras para facilitar su manejo y terminación. El diseño modular incluye base, tapa y bloque de distribución con codificación por colores según estándar Bellcore. La construcción en material Hytel/ABS garantiza resistencia superior contra impactos y desgaste en entornos exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Capacidad para 6 fibras ópticas individuales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Conversión precisa de 250 a 900 micras<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Material resistente Hytel/ABS de alta durabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Protección avanzada contra impactos y desgaste<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Radio de curvatura mínimo de 0.51' (1.3 cm)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Codificación por colores Bellcore estándar<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Componentes: base, tapa y bloque de distribución<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Incluye cinta adhesiva de doble cara y manguitos termocontráiles<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad de fibras</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>6</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro de fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>Conversión 250 a 900 micras</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud del tubo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>36' (914 mm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Radio de curvatura mínimo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>0.51' (1.3 cm)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia mínima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>0.30 lbs (1.33 N)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia a la tracción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>Mínimo 0.8</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar de color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600;*>Bellcore</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Codificación de colores Bellcore</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; text-align: center;*><div style='color: inherit; background-color: #0066CC; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; margin: 0 auto 6px;*></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; font-weight: 600;*>Fibra 1</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px;*>Azul</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; text-align: center;*><div style='color: inherit; background-color: #FF6600; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; margin: 0 auto 6px;*></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; font-weight: 600;*>Fibra 2</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px;*>Naranja</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; text-align: center;*><div style='color: inherit; background-color: #00AA00; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; margin: 0 auto 6px;*></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; font-weight: 600;*>Fibra 3</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px;*>Verde</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; text-align: center;*><div style='color: inherit; background-color: #8B4513; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; margin: 0 auto 6px;*></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; font-weight: 600;*>Fibra 4</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px;*>Gris</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; text-align: center;*><div style='color: inherit; background-color: #808080; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; margin: 0 auto 6px;*></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; font-weight: 600;*>Fibra 5</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px;*>Gris</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 120px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 10px; text-align: center;*><div style='color: inherit; background-color: #FFFFFF; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; margin: 0 auto 6px;*></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; font-weight: 600;*>Fibra 6</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px;*>Blanco</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Instalaciones de red de telecomunicaciones<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Centros de datos y salas de servidores<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Sistemas de distribución de fibra óptica</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra impactos y desgaste
Característica 2	Codificación por colores Bellcore estándar
Característica 3	Radio de curvatura mínimo de 1.3 cm
Característica 4	Material Hytel/ABS de alta durabilidad
Característica 5	Conversión precisa de 250 a 900 micras
Característica 6	Incluye cinta adhesiva y manguitos termocontráiles