



Kit Fan-Out / 6 Fibras / 1 Metro (3.28 Pies) / IP67 / -45°C a +85°C

SKU: LP-FO-61-00-6C    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$117.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los kits fan-out están diseñados específicamente para la terminación de 6 y 12 hilos de fibra óptica con buffer a 900µm (tight buffer), proporcionando la solución ideal para instalaciones de conectores en campo. Su construcción robusta permite operar tanto en interiores como en exteriores con protección IP67, garantizando confiabilidad en condiciones ambientales exigentes. El sistema de tubos de salida con codificación por colores facilita la identificación rápida de cada fibra, reduciendo errores durante la instalación y mantenimiento. Además, la protección del radio de curvatura previene daños por microcurvaturas que afectarían el rendimiento de la señal óptica.

**Características principales**

- Terminación de 6 y 12 hilos de fibra con buffer 900µm (tight buffer)
- Tubos de salida codificados por colores para identificación rápida
- Diseño compacto que simplifica la instalación en espacios reducidos
- Protección IP67 para uso confiable en interior y exterior
- Protección de radio de curvatura que preserva la integridad de la señal
- Resistencia mecánica y térmica para entornos industriales

**Especificaciones técnicas**

Longitud: 1 m (3.28 pies)

Diámetro interior (I.D.): 0.5 ± 0.5 mm

Diámetro exterior (O.D.): 13 mm

Carga máxima de tracción: 45 N

Radio mínimo de curvatura: 52 N/cm

Rango de temperatura: -45°C a +85°C

Grado de protección: IP67

Tipo de buffer: 900µm tight buffer

ESPECIFICACIONES

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Característica 1 | Terminación de 6 y 12 hilos con buffer 900µm |
| Característica 2 | Tubos de salida codificados por colores      |
| Característica 3 | Protección IP67 para interior y exterior     |
| Característica 4 | Radio de curvatura protegido de 13 mm        |
| Característica 5 | Resistencia a tracción de 45 N               |
| Característica 6 | Diseño compacto de fácil instalación         |