



Fuente de Alimentación / 18 Salidas / 20 A / Voltaje Ajustable 11-15 VCC / Batería de Respaldo 12 VCC 7 Ah / Entrada Universal 96-264 VCA

SKU: PLK12DC20ABK/K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$2,014.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación con 18 salidas diseñada para sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones. Proporciona 20 A de corriente total con voltaje de salida ajustable entre 11-15 VCC, permitiendo adaptarse a requerimientos específicos de equipos conectados. Incluye batería de respaldo AGM/VRLA 12 VCC 7 Ah que garantiza continuidad operativa ante fallas de energía eléctrica. La salida temporizada de 0-45 segundos facilita la secuenciación de encendido en instalaciones con múltiples dispositivos, reduciendo picos de arranque. Su entrada universal 96-264 VCA y compatibilidad con frecuencias 50-60 Hz permiten despliegue en cualquier región sin modificaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 18 salidas de alimentación distribuidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de entrada: 96-264 VCA (rango amplio universal)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Corriente de salida total: 20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencia nominal: 50-60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salida temporizada: 0-45 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Batería de respaldo 12 VCC 7 Ah incluida (tipo AGM/VRLA, terminal F1)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones compactas para instalación en gabinetes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Voltaje de entrada</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>96-264 VCA</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Voltaje de salida</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>11-15 VCC (ajustable)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Corriente de salida</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>20 A</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Frecuencia</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>50-60 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Salida temporizada</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>0-45 segundos</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Número de salidas</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>18</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Dimensiones (fuente)</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>214.5 x 200 x 71 mm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Peso (fuente)</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>1.94 kg</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Dimensiones (batería)</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>65 x 101 x 151 mm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Peso (batería)</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>2.05 kg</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones de Funcionamiento</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Modelo</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>LK-712</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Voltaje</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>12 VCC</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Capacidad</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>7 Ah</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Tipo</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>AGM/VRLA</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); opacity: 0.7;'>Terminal</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); text-align: right; opacity: 0.9;'>F1</td></tr></table></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fuente de alimentación PLK12DC20ABK<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Batería de respaldo LK-712 (12 VCC, 7 Ah, AGM/VRLA, terminal F1)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería AGM/VRLA 12 VCC 7 Ah incluida para respaldo ininterrumpido
Característica 2	Salida temporizada 0-45 segundos para secuenciación de equipos
Característica 3	Voltaje de salida ajustable 11-15 VCC para compatibilidad con diversos dispositivos
Característica 4	Entrada universal 96-264 VCA compatible con cualquier infraestructura eléctrica
Característica 5	18 salidas distribuidas para alimentación centralizada de múltiples equipos
Característica 6	Diseño compacto 214.5 x 200 x 71 mm para instalación en gabinetes reducidos