



Kit Fuente de Poder con Batería de Respaldo / Salida 12 VCC 2.5 A / Batería AGM 4.5 Ah / Protección Sobretensión y Cortocircuito / Gabinete Interior

SKU: KIT16B2LK7 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS - No Break

\$1,272.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de fuente de poder con batería de respaldo diseñado para aplicaciones de CCTV y control de acceso que requieren continuidad operativa. Integra tarjeta PLB2 con salida regulada y filtrada electrónicamente de 12 VCC a 2.5 A, protección contra sobretensión y cortocircuito, batería AGM/VRLA LK712 de 4.5 Ah para mantener operación durante interrupciones eléctricas, transformador PL24100 de entrada 24 VCA, gabinete interior GOF-01-XTV2 y soportes de instalación. Dimensiones compactas de la tarjeta: 88.9 x 76.2 x 50.8 mm. Pruebas continuas 24/7 sin degradación de rendimiento.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Fuente de poder PLB2 con salida 12 VCC a 2.5 A regulada y filtrada electrónicamente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Batería de respaldo LK712 AGM/VRLA 12 V, 4.5 Ah<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección integrada contra sobretensión y cortocircuito<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Transformador PL24100 de entrada 24 VCA incluido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Gabinete interior GOF-01-XTV2 con soportes de instalación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aplicación: interior (CCTV, control de acceso)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salida: 12 VCC, 2.5 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Regulación: electrónica filtrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entrada transformador: 24 VCA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería: 12 V, 4.5 Ah AGM/VRLA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: sobretensión, cortocircuito</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tarjeta PLB2: 88.9 x 76.2 x 50.8 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso tarjeta: 113 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Gabinete: 221 x 191 x 83 mm (ancho x alto x profundidad)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso gabinete: 600 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Calibre lámina: 26<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: negro</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Tarjeta fuente de poder PLB2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Transformador PL24100<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Batería LK712 4.5 Ah<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x Gabinete GOF-01-XTV2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soportes para instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente regulada electrónicamente para alimentación estable 24/7
Característica 2	Batería AGM/VRLA 4.5 Ah para respaldo ante fallas de corriente
Característica 3	Protección integrada contra sobretensión y cortocircuito
Característica 4	Salida filtrada de 12 VCC a 2.5 A ideal para CCTV y control de acceso
Característica 5	Transformador PL24100 incluido listo para instalación inmediata
Característica 6	Gabinete compacto 221 x 191 x 83 mm para montaje en interior

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:57