



Fuente de Alimentación con Respaldador / 96-264 VCA / 11-15 VCC @ 4 A / Batería AGM 12 VCC 7 Ah / Salida Temporizada 0-45 s / 214.5x200x71 mm

SKU: PLK12DC4ABK/K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,258.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuente de alimentación con respaldoador integrado diseñada para aplicaciones críticas en sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones. Proporciona salida regulable de 11-15 VCC a 4 A con protección mediante batería AGM/VRLA de 12 VCC 7 Ah incluida. Incorpora salida temporizada de 0-45 segundos para apagado controlado de equipos, evitando daños por corte abrupto de energía. La tecnología de batería sellada elimina necesidades de mantenimiento y permite operación en diversas condiciones ambientales. Su factor de forma compacto facilita la integración en gabinetes de control y racks de equipamiento de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de entrada: 96-264 VCA, 50-60 Hz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de salida: 11-15 VCC, regulable por canal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Corriente de salida total: 4 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Salida temporizada: 0-45 segundos para apagado controlado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Batería incluida LK712: 12 VCC, 7 Ah, tecnología AGM/VRLA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones fuente: 214.5 x 200 x 71 mm, peso 1.94 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones batería: 65 x 101 x 151 mm, peso 2.05 kg<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Terminal batería: tipo F1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Entrada: 96-264 VCA</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Frecuencia: 50-60 Hz</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Salida: 11-15 VCC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Regulación: Por canal, ajustable</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Temporizador: 0-45 segundos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones fuente: 214.5 x 200 x 71 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Peso fuente: 1.94 kg</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones batería: 65 x 101 x 151 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Peso batería: 2.05 kg</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Terminal batería: Tipo F1</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tecnología batería: AGM/VRLA</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Fuente de alimentación: PLK12DC4ABK</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Batería de respaldo: LK712, 12 VCC 7 Ah</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra fallos eléctricos con batería de respaldo integrada
Característica 2	Salida regulable por canal para cargas sensibles independientes
Característica 3	Apagado controlado de equipos con temporizador ajustable 0-45 segundos
Característica 4	Tecnología AGM/VRLA de alta eficiencia sin mantenimiento de electrolito
Característica 5	Diseño compacto de 1.94 kg para instalación en gabinetes reducidos
Característica 6	Compatible con sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones