



Fuente de Alimentación con Batería de Respaldo / 11-15 VCC / 10 A / 9 Canales / Entrada 96-264 VCA / Batería 12 VCC 7 Ah

SKU: PLK12DC8ABK/K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,788.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuente de alimentación conmutada con batería de respaldo integrada, diseñada para aplicaciones críticas en sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones. Proporciona salida estabilizada de 11-15 VCC con capacidad de 10 A distribuidos en 9 canales independientes, permitiendo la conexión de múltiples dispositivos como cámaras, controladores de acceso, paneles de alarma y equipos de red. El rango de entrada universal 96-264 VCA garantiza operación estable en diversas condiciones eléctricas. Incluye batería AGM/VRLA de 12 VCC 7 Ah con terminales F1 que activa automáticamente ante interrupciones de suministro eléctrico, asegurando continuidad operativa. El gabinete compacto de dimensiones reducidas optimiza el espacio en instalaciones de rack o montaje en pared.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de entrada: 96-264 VCA, frecuencia 50-60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de salida: 11-15 VCC regulado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Corriente de salida: 10 A máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Canales de salida: 9 independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Batería de respaldo: 12 VCC, 7 Ah, tipo AGM/VRLA, terminales F1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso fuente: 1.94 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones batería: 65 x 101 x 151 mm, peso 2.05 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Voltaje de entrada96-264 VCA</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Frecuencia nominal50-60 Hz</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Voltaje de salida11-15 VCC</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Corriente de salida10 A</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Canales de salida9</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Dimensiones fuente (An x Al x Pr)202 x 216 x 73 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Peso fuente1.94 kg</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Dimensiones batería (An x Al x Pr)65 x 101 x 151 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Peso batería2.05 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Batería de Respaldo</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Capacidad7 Ah</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Voltaje12 VCC</div><div style='margin-bottom: 10px;*>TipoAGM/VRLA</div><div style='margin-bottom: 10px;*>Tipo de terminalF1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo automático por batería AGM 12 VCC 7 Ah ante fallas de red
Característica 2	9 canales independientes para alimentar múltiples dispositivos simultáneamente
Característica 3	Rango de entrada universal 96-264 VCA para cualquier instalación eléctrica
Característica 4	Salida regulada 11-15 VCC con capacidad de 10 A para cargas exigentes
Característica 5	Diseño compacto de 202 x 216 x 73 mm para gabinetes de espacio reducido
Característica 6	Peso total 3.99 kg facilita montaje en rack o pared sin refuerzos estructurales