



Fuente de Alimentación con Batería de Respaldo / 4 Salidas 1.25 A / Salida Ajustable 11-15 VCC 5 A / Entrada Universal 96-264 VCA / Batería AGM 12 V 7 Ah

SKU: PS12DC4PBK/K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$761.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación con batería de respaldo integrada diseñada para aplicaciones profesionales en sistemas de seguridad electrónica y telecomunicaciones. Proporciona 4 salidas protegidas de 1.25 A cada una, con voltaje de salida ajustable entre 11-15 VCC y capacidad total de 5 A distribuidos. Incluye batería AGM/VRLA de 12 V 7 Ah que garantiza continuidad operativa ante interrupciones de energía eléctrica. La entrada universal 96-264 VCA permite su despliegue en cualquier infraestructura sin requerir selección de voltaje. Su formato compacto facilita la instalación en gabinetes de control y racks de comunicaciones con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 salidas de 1.25 A con protección individual por canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida ajustable 11-15 VCC, corriente total 5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada universal 96-264 VCA, 50-60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Batería de respaldo AGM/VRLA 12 V 7 Ah incluida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones compactas 187 x 193 x 90 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada: 96-264 VCA</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de salida: 11-15 VCC (ajustable)</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente de salida total: 5 A</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de terminal batería: F1</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 7 Ah</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología: Sellada, libre de mantenimiento</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones fuente (LxWxH): 187 x 193 x 90 mm</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones batería (mm): 65 x 101 x 151</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso batería: 2.05 kg</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de terminal batería: F1</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso fuente: 1.94 kg</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de terminal batería: F1</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 7 Ah</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología: Sellada, libre de mantenimiento</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fuente de alimentación PS12DC4PBK<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Batería de respaldo LK712 12 V 7 Ah</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación ininterrumpida para sistemas críticos de seguridad
Característica 2	4 salidas independientes con protección por canal
Característica 3	Voltaje de salida ajustable 11-15 VCC para compatibilidad con diversos dispositivos
Característica 4	Batería AGM/VRLA 12 V 7 Ah para respaldo ante fallas eléctricas
Característica 5	Entrada universal 96-264 VCA para operación en cualquier región
Característica 6	Diseño compacto 187 x 193 x 90 mm para instalación en gabinetes reducidos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 20:20