



Kit de Control de Acceso / Fuente 12 Vcd 2 A / Chapa Magnética 600 lbs / Botón de Salida Sin Contacto / Salida Temporizada 0-15 s / Uso Interior

SKU: DS-KAS-7M01

Marca: HIKVISION

Categoría: Fuentes de Salida Única

\$1,473.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit integral para implementación de sistemas de control de acceso autónomo, compuesto por fuente de alimentación de 12 Vcd 2 A, chapa magnética de 600 lbs con diseño anti-residual, y botón de salida sin contacto con iluminación LED. La fuente DS-K7M-AW24 proporciona energía simultánea para el botón, la chapa y un terminal de acceso (no incluido), con salida temporizada ajustable de 0 a 15 segundos para control preciso de la liberación de la puerta. El botón DS-K7P07 opera mediante detección de proximidad sin contacto físico, con distancia de activación configurable entre 5 y 15 cm, contactos NO/COM/NC, y alimentación dual de 12-24 Vcd. La chapa DS-K4H255S ofrece retención de 600 lbs con montajes tipo Z y L para adaptación a distintas configuraciones de marco, consumo de 340 mA a 12 Vdc, y diseño anti-residual que previene la adherencia residual del electroimán. La fuente incluye soporte para batería de respaldo (no incluida) que garantiza operatividad durante interrupciones eléctricas. Conjunto destinado exclusivamente para instalación en interiores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuente de alimentación 12 Vcd 2 A para múltiples dispositivos de control de acceso</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Chapa magnética 600 lbs con montajes Z y L incluidos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón de salida sin contacto con iluminación LED integrada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida temporizada ajustable de 0 a 15 segundos para chapa</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección ajustable de 5 a 15 cm en botón sin contacto</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño anti-residual para uso exclusivo en interiores</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para batería de respaldo (no incluida)</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminal de acceso no incluido en el kit</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de retención: 600 lbs</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida temporizada: 0 - 15 s</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia de detección: 5 - 15 cm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de contacto: NO / COM / NC</li><li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Anti-residual</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje fuente: 12 Vcd</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente fuente: 2 A</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje botón: 12 - 24 Vcd</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo chapa: 12 Vdc, 340 mA</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montajes chapa: Z y L</li><li style='padding: 6px 0;'>Ambiente de uso: Interior</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación DS-K7M-AW24</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón de salida DS-K7P07</li><li style='padding: 6px 0;'>Chapa magnética DS-K4H255S</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alimentación centralizada para botón, chapa y terminal de acceso |
| Característica 2 | Botón sin contacto con detección ajustable de 5 a 15 cm          |
| Característica 3 | Chapa magnética con montajes Z y L para instalación flexible     |
| Característica 4 | Salida temporizada programable de 0 a 15 segundos                |
| Característica 5 | Soporte para batería de respaldo ante fallos de energía          |
| Característica 6 | Diseño anti-residual que elimina remanencia magnética            |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:58