



Kit Inalámbrico para Panel de Alarma / Receptor RF / 4 Contactos Magnéticos / Detector PIR con Anti-Mascotas / Control Remoto 4 Botones

SKU: KITRFHII Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Receptores Inalámbricos

\$4,319.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit inalámbrico diseñado para integrarse con paneles de alarma de la serie Vista, proporcionando los componentes esenciales para iniciar o expandir un sistema de seguridad por radiofrecuencia. Incluye un receptor 5881 ENH de señal mejorada, cuatro contactos magnéticos para puertas y ventanas, un detector de movimiento PIR con exclusión de mascotas y alerta de temperatura baja, y un control remoto de 4 botones con LED de confirmación. Todos los dispositivos operan con baterías de litio reemplazables con una duración estimada de 3 a 5 años, reduciendo el mantenimiento y asegurando operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Receptor inalámbrico 5881 ENH de señal mejorada2 contactos magnéticos 5816 para puertas y ventanas2 contactos magnéticos SF2031 con imán integradoDetector de movimiento PIR serie 5800 con exclusión de mascotas y alerta de temperatura bajaControl remoto 5834-4 de 4 botones con LED de confirmaciónBaterías de litio reemplazables con duración de 3 a 5 añosDiseñado para instalación profesional en paneles de la serie Vista</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Receptor RF 5881 ENH con alcance mejoradoExclusión de mascotas en detector PIRAlerta de temperatura baja integradaLED de confirmación en control remoto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería de litio reemplazableDuración de batería: 3 a 5 añosOperación inalámbrica completa</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 receptor inalámbrico 5881 ENH2 contactos magnéticos 58162 contactos magnéticos SF2031 con imán integrado1 detector de movimiento PIR serie 58001 control remoto 5834-4 de 4 botones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye receptor inalámbrico 5881 ENH de señal mejorada
Característica 2	2 contactos magnéticos 5816 para puertas y ventanas
Característica 3	2 contactos magnéticos SF2031 con imán integrado
Característica 4	Detector de movimiento PIR serie 5800 con exclusión de mascotas y alerta de temperatura baja
Característica 5	Control remoto 5834-4 de 4 botones con LED de confirmación
Característica 6	Batería de litio reemplazable con duración de 3 a 5 años
Característica 7	Pensado para instalación profesional en panes de la serie Vista