



Kit Inalámbrico de Largo Alcance / Transmisor 12Vcc + Receptor 2 Salidas / 2,500 m (8,202 ft) / 433.92 MHz / Contacto Seco / -20°C a +80°C

SKU: SFLORAKITDC    Marca: SFIRE    Categoría: Controles Remotos

\$1,877.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Kit inalámbrico de largo alcance diseñado para extender señales de alarma, sensores o botones de pánico sin necesidad de obra civil. El transmisor alimentado a 12 Vcc y el receptor con dos salidas de relevador operan en pareja a 433.92 MHz, alcanzando una distancia de hasta 2,500 metros (8,202 pies) a línea de vista con una antena de 190 mm. La frecuencia seleccionada permite una penetración efectiva en muros, facilitando su despliegue en entornos complejos. La integración por contacto seco garantiza compatibilidad universal con cualquier panel de control. Su rango de operación de -20°C a +80°C permite instalaciones tanto en interiores como en exteriores, mientras que la capacidad de un transmisor para soportar hasta 10 receptores ofrece escalabilidad en sistemas de seguridad distribuidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3><div style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;\*></span>Alcance inalámbrico de 2,500 metros (8,202 pies) a línea de vista</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;\*></span>Frecuencia de operación 433.92 MHz para penetración en muros</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;\*></span>Alcance: 2,500 m (8,202 ft) línea de vista</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;\*></span>Frecuencia: 433.92 MHz</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;\*></span>Integración universal por contacto seco</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;\*></span>Rango de temperatura de operación -20°C a +80°C para exteriores e interiores</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;\*></span>1 transmisor soporta hasta 10 receptores</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*><span style='display: inline-block; width: 8px; height: 8px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.6); border-radius: 50%; margin-right: 10px;\*></span>Dimensiones compactas 115 x 100 x 40 mm</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Antena: 190 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Relación transmisor a receptores: 1:10</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tipo de salida: Contacto seco (2 salidas en receptor)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Alimentación transmisor: 12 Vcc</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Temperatura de operación: -20°C a +80°C</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Dimensiones: 115 x 100 x 40 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Aplicación: Interiores y exteriores</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>1 transmisor alimentado a 12 Vcc</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>1 receptor con 2 salidas de relevador</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>1 antena de 190 mm</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión confiable hasta 2500 m en línea de vista para grandes extensiones |
| Característica 2 | Integración directa con cualquier panel de alarma mediante contacto seco      |
| Característica 3 | Operación estable en temperaturas extremas de -20°C a +80°C                   |
| Característica 4 | Frecuencia fija 433.92 MHz con baja interferencia en entornos industriales    |
| Característica 5 | Un transmisor soporta hasta 10 receptores para expansión escalable            |
| Característica 6 | Separación de 3-5 m entre unidades evita saturación de señal                  |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:20