



Kit de Videovigilancia IP / 4 Megapixel / NVR 4 Canales PoE+ / 4 Cámaras Bala Dual Light / IR 30 m (98.4 ft) / Luz Blanca 30 m (98.4 ft) / Audio Integrado / SSD 1 TB / Cable 100 m (328.1 ft)

SKU: KIT4MP/4B/1TB

Marca: HIKVISION

Categoría: IP Megapixel

\$17,508.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de videovigilancia IP todo-en-uno diseñado para despliegues profesionales en exteriores. Integra un NVR de 4 canales con puertos PoE+ incorporados, cuatro cámaras bala de 4 megapíxeles con tecnología Dual Light (infrarrojo + luz blanca), detección inteligente AcuSense Lite, audio integrado y almacenamiento en SSD de 1 TB. La compresión H.265+ optimiza el uso de ancho de banda y capacidad de almacenamiento. La iluminación mínima de 0.001 lux @ F1.0 garantiza operación en condiciones de casi oscuridad total. Incluye bobina de cable de red de 100 m (328.1 ft) para instalación inmediata sin adquisiciones adicionales de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• NVR 4 canales con 4 puertos PoE+ (IEEE 802.3af/at), 36 W total<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 4 cámaras IP bala 4 MP (2560 × 1440), lente F1.0<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Iluminación mínima 0.001 lux; IR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Micrófono integrado en cámaras para audio ambiental<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• AcuSense Lite: clasificación de humanos y vehículos<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• SSD 1 TB, interfaz SATA, velocidad lectura 560 MB/s<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable UTP 100 m (328.1 ft) incluido<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Salidas VGA y HDMI simultáneas hasta 1080p<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible Hik-Connect P2P, iVMS-4200, iOS/Android</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Cámaras</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada de video: 4 canales IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Procesamiento entrada: 40 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Procesamiento salida: 60 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto LAN: 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: VGA + HDMI (1080p)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporta 1 HDD hasta 6 TB (no incluido)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE+: 4 puertos, 36 W total, af/at</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Cámaras</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4 MP (2560 × 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AcuSense Lite (humanos/vehículos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × NVR DS-7104NI-Q1/4P(C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 × Cámara D5-2CD1043G2-LIUF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × Cable DS-1LNSE-S-100 (100 m / 328.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 × SSD V300X/1TB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir 50% el almacenamiento
Característica 2	PoE+ 36 W total sin inyectores externos
Característica 3	AcuSense Lite para detección de humanos y vehículos
Característica 4	Audio bidireccional con micrófono integrado
Característica 5	Iluminación dual IR y luz blanca para visión color nocturna
Característica 6	SSD 1 TB con lectura 560 MB/s para grabación continua

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 12:32