



Cable Sensor Perimetral Blindado / 2 Zonas Independientes / 150 m (492 ft) / Detección por Vibración / 11 Niveles de Sensibilidad / IP66 NEMA 4X

SKU: IROC-2Z-250-V2 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$51,668.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El cable sensor perimetral blindado IROC2Z250V2 constituye una solución de detección por vibración diseñada para protección de perímetros en entornos adversos. Su construcción incorpora una malla de acero inoxidable que opera simultáneamente como barrera física y elemento sensor, ofreciendo resistencia a lluvia, polvo, arena y salinidad costera. El sistema divide el área de cobertura en dos zonas independientes de 75 metros cada una, permitiendo la localización precisa de eventos. La calibración climática automática y la triple filtración algorítmica garantizan estabilidad operativa sin falsas alarmas ambientales. La inclusión de la tarjeta LPU400 facilita la integración con paneles de control mediante relés de contacto seco.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cable sensor blindado con malla de acero inoxidable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 zonas independientes de 75 metros cada una<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Triple filtración algorítmica con cero falsas alarmas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 11 niveles de sensibilidad configurables por software<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP66 / NEMA 4X</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud total: 150 m (492 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zonas: 2 independientes de 75 m (246 ft) cada una<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Principio de detección: Vibración mecánica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Niveles de sensibilidad: 11 configurables por software<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Filtración: Triple algorítmica anti-falsas alarmas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Calibración: Automática climática</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Construcción: Malla de acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección ambiental: IP66 / NEMA 4X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia: Lluvia, polvo, arena, salinidad costera<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tarjeta de procesamiento: LPU400<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida de integración: Relevadores de contacto seco</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Cable sensor blindado: 150 m (492 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Tarjeta LPU400 con relevadores de contacto seco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>• Accesorios de instalación y conexión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Malla de acero inoxidable que funciona como barrera física y sensor integrada
Característica 2	Triple filtración algorítmica que elimina falsas alarmas por viento o clima
Característica 3	Autocalibración climática continua sin intervención del operador
Característica 4	Tarjeta LPU400 con relés de contacto seco para integración con cualquier panel
Característica 5	Corte a medida sin desperdicio para adaptarse a la longitud exacta del perímetro
Característica 6	2 zonas de 75 m (246 ft) cada una con supervisión independiente