



Kit localizador vehicular / 4G LTE / BLE / RS485 / Audio dos vías (requiere accesorios) / incluye SIM500MB2Y y Plataforma EPCOMGPSCODE / Compatble con UL212 Sensor ultrasonico

SKU: VL802KIT2 Marca: JIMIOT Categoría: Trackers GPS

\$2,958.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Contenedor principal con imagen y descripción --> <div style='text-align: center; padding: 20px;'> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;'>Dispositivo avanzado para gestión de flotas comerciales e industriales, ofreciendo comunicación bidireccional, monitoreo remoto y seguridad mejorada.</p> <p style='font-size: 13px; margin-top: 15px; margin-bottom: 25px; color: inherit; opacity: 0.7; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;'>Importante, este KIT es solo es compatible con EPCOMGPSCODE, no es para servicio tradicional EPCOMGPSANUAL o EPCOMGPSMENSUAL.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación Bidireccional: Permite comunicación manos libres con empleados dentro del vehículo (requiere accesorio adicional y SIM con llamadas). <li style='margin-bottom: 5px;'>Escucha Remota: Monitoreo de audio discreto en el entorno del vehículo para aumentar la seguridad (requiere accesorios adicionales). <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de Encendido: Monitoreo continuo del estado de encendido del vehículo para respuesta rápida. <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración por Bluetooth: Sencilla configuración a través de dispositivos iOS y Android. <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de Pánico: Conexión rápida a soporte de emergencia con solo pulsar un botón. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corte Remoto (Combustible/Energía): Posibilidad de inmovilizar el vehículo cortando energía o combustible. <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples Alertas: Notificaciones sobre eventos críticos como apertura de puertas, geocercas y exceso de velocidad. </div> <!-- Sección de kit incluye --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Kit Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 3px;'>VL802 <li style='margin-bottom: 3px;'>SIM500MB2Y <li style='margin-bottom: 3px;'>EPCOMGPSCODES </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de posicionamiento: GPS+BD+LBS con precisión < 2.5m CEP. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad de seguimiento: -162dBm, adquisición -160dBm. <li style='margin-bottom: 5px;'>TTFF en cielo abierto: frío < 1 seg, caliente < 32 seg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 1,000mAh/3.7V LiFePO4. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 9-36VDC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 120g; Dimensiones: 106 x 66 x 22mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a +70°C, IP65. <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de datos: 16MB. </div> <!-- Sección de interfaces y conectividad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces y Conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: RS485 para conexión con dispositivos E/S adicionales. <li style='margin-bottom: 5px;'>SIM: Micro-SIM. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas digitales: 1 ACC, botón SOS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas digitales: Relé. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas/salidas configurables: 2 x I/O digitales, soporte 0-5V para detección analógica. </div> <!-- Sección de aplicaciones y casos de uso --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad en Vehículos: Perfecto para vehículos de flota que requieren seguridad y monitoreo en tiempo real, incluyendo detección de encendido y alertas múltiples. <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo Remoto: Utilizado en situaciones donde se necesita monitoreo discreto del entorno del vehículo, facilitado por características de escucha remota y comunicación bidireccional (requiere accesorios adicionales). <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de Flotas: Ideal para compañías que necesitan gestionar grandes flotas, con capacidades de configuración remota y corte de energía para control total de vehículos. </div> <!-- Sección de enlace y configuración --> <div style='margin-top: 40px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> Más Información </div> <!-- Anuncio de configuración de dispositivos --> <div style='background-color: rgba(135,256,250,0.1); border: 1px solid rgba(135,256,250,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Anuncio de Configuración de Dispositivos de Rastreo</h3> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Para dispositivos de rastreo recomendamos la configuración de 1 minuto con motor encendido o en movimiento y cada 20 minutos con motor apagado o detenido, además de giros de 25 o 30 grados y la distancia deshabilitada. Esto ayudará a que los paquetes de datos de 20 o 25 MB sean suficientes para un mes, todo depende del tiempo que el vehículo esté en movimiento. Esta tabla es solo informativa y como recomendación, más no una regla.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación LTE con respaldo GSM integrado
Característica 2	Monitoreo en tiempo real con alertas críticas
Característica 3	Configuración inalámbrica vía Bluetooth
Característica 4	Interfaz RS485 para múltiples periféricos
Característica 5	Detección de encendido y corte remoto de combustible
Característica 6	Plataforma EPCOMGPSCODE dedicada incluida