



Kit localizador vehicular / 4G LTE / BLE / RS485 / Audio dos vías (requiere accesorios) / incluye SIM500MB2Y y Plataforma TrackSolidPro / Compatible con UL212 Sensor ultrasonico

SKU: VL802KIT Marca: JIMIOT Categoría: Trackers GPS

\$2,790.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Sección de enlaces --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <div style='margin-bottom: 15px; '> Pagina de ayuda Concox (Dar clic aqui) </div> </div> <!-- Sección de incluye --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Botón de pánico <li style='margin-bottom: 5px; '>Relay <li style='margin-bottom: 5px; '>Cable de alimentacion <li style='margin-bottom: 5px; '>VTSCX <li style='margin-bottom: 5px; '>SIM500MB2Y </div> <!-- Enlace de certificación --> <div style='margin-bottom: 30px; '> ¿Quieres certificarte en dispositivos Concox? (Dar clic aqui) </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0; '>VL802 es un rastreador GPS 4G avanzado diseñado para la gestión de flotas industriales y comerciales que van desde turismos y camiones hasta autobuses y más. La comunicación bidireccional de este dispositivo puede ayudar a los administradores de flotas a mejorar sus estrategias de gestión de conductores. La comunicación LTE con respaldo GSM (2G) garantiza una conexión sólida en casi todos los casos, y el conjunto de alertas activadas por eventos ayuda a los administradores de flotas a monitorear el estado de su flota en tiempo real. Con interfaz RS485 y varias otras E/S para periféricos, este poderoso dispositivo se puede personalizar para agilizar sus operaciones y aumentar la eficiencia.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Alarmas múltiples <li style='margin-bottom: 5px; '>Paro de motor vía remota <li style='margin-bottom: 5px; '>Llamada de emergencia SOS <li style='margin-bottom: 5px; '>Llamada 2 vías <li style='margin-bottom: 5px; '>Boton de panico <li style='margin-bottom: 5px; '>Corte de energia <li style='margin-bottom: 5px; '>Configuracion por Bluetooth </div> <!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; '>Utiliza un SIM de datos tamaño MICRO para la comunicacion</p> <p style='margin: 0; color: inherit; '>NOTA: No se recomiendan los SIM30M2M, MICSIM30M2M, no son compatibles.</p> </div> <!-- Alertas --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit; '>Con GPS Concox VL802 usted puede programar diferentes tipos de alertas, como son:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>Alerta por vibración <li style='margin-bottom: 5px; '>Alerta por movimiento <li style='margin-bottom: 5px; '>Alerta de pánico <li style='margin-bottom: 5px; '>Alerta por giro brusco <li style='margin-bottom: 5px; '>Alerta por aceleración brusca <li style='margin-bottom: 5px; '>Alerta por apertura de puerta <li style='margin-bottom: 5px; '>Alerta por exceso de velocidad <li style='margin-bottom: 5px; '>Alerta por encendido de su vehículo <li style='margin-bottom: 5px; '>Alerta por batería baja <li style='margin-bottom: 5px; '>Entre otras. <p style='margin-top: 15px; color: inherit; '>Estas alerta la recibirá por medio de mensaje SMS, notificación en la aplicación móvil utilizando la plataforma de rastreo, o bien por llamada, según la programación del dispositivo deseada.</p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 5px; '>1 Entrada Digital para sensor ignición <li style='margin-bottom: 5px; '>Microfono <li style='margin-bottom: 5px; '>Bocina <li style='margin-bottom: 5px; '>1 Entrada Análoga <li style='margin-bottom: 5px; '>1 Salida para Corte de Motor <li style='margin-bottom: 5px; '>Puerto de datos <li style='margin-bottom: 5px; '>2 E/S especiales pueden configurarse como entradas o salidas digitales adicionales <li style='margin-bottom: 5px; '>1 SOS <li style='margin-bottom: 5px; '>Voltaje 9 a 36 Vcc <li style='margin-bottom: 5px; '>450mAh <li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones 105 x 56 x 22mm <li style='margin-bottom: 5px; '>Frecuencias LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28, GSM: 850/900/1800/1900MHz <li style='margin-bottom: 5px; '>Peso 120g <li style='margin-bottom: 5px; '>Batería de polímero de litio de grado industrial de 450 mAh/3,7 V </div> <!-- Tabla de configuración --> <div style='margin-bottom: 30px; '> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #d3d3d3; box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); '> <thead> <tr> <th style='padding: 15px; text-align: left; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: #007bff; color: #fff; ' colspan='2'>Anuncio de Configuración de Dispositivos de Rastreo</th> </tr> <tbody> <tr> <td style='padding: 15px; text-align: left; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: #f9f9f9; ' colspan='2'>Para dispositivos de rastreo recomendamos la configuración de 1 minuto con motor encendido o en movimiento y cada 20 minutos con motor apagado o detenido, además de giros de 25 o 30 grados y la distancia deshabilitada. Esto ayudará a que los paquetes de datos de 20 o 25 MB sean suficientes para un mes, todo depende del tiempo que el vehículo esté en movimiento. Esta tabla es solo informativa y como recomendación, más no una regla.</td> </tr> </tbody> </table> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad BLE para periféricos inalámbricos
Característica 2	9 tipos de alertas inteligentes configurables
Característica 3	Batería Li-Po 450mAh con autonomía extendida
Característica 4	Peso ligero 120g para instalación discreta
Característica 5	Gestión de flotas industriales y comerciales
Característica 6	Botón de pánico integrado para emergencias