



Kit de Prueba para Detectores Térmicos y de Humo / Pértiga Telescópica 6 m (19.7 ft) / Extensión 1.2 m (3.9 ft) / Dispensador de Prueba / Herramienta de Remoción / Baterías Tipo Bastón / Maleta Profesional

SKU: SOLO-823-KIT Marca: SDI Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$113,471.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit profesional integral para la prueba funcional y mantenimiento de detectores térmicos y de humo en instalaciones comerciales e industriales. El sistema incluye pértiga telescópica de 6 metros con extensiones modulares, dispensador de prueba, herramienta de remoción de detectores y alimentación portátil mediante baterías tipo bastón. Diseñado para técnicos de sistemas contra incendio que requieren verificar el correcto funcionamiento de dispositivos de detección ubicados en techos elevados sin necesidad de equipos de elevación adicionales. El mecanismo de resortes permite la operación en techos suspendidos, mientras que la copa transparente facilita la confirmación visual del estado del LED indicador del detector durante las pruebas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ligero y fácil de usar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Copa transparente para visibilidad del LED del detector<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mecanismo de resortes para techos suspendidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Marco tipo columpio para uso en ángulos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Pértigas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Pértiga telescópica: 15 ft / 6 m (19.7 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Pértigas de extensión: 4 ft / 1.2 m (3.9 ft) — 3 unidades</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes del Sistema</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Dispensador de prueba: SOLO-330 — 1 unidad</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Probador térmico: SOLO-460 — 1 unidad</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Herramienta remoción detectores: SOLO-200 — 1 unidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación y Transporte</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Baterías tipo bastón: SOLO-760 — 2 unidades</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Cargador de baterías: SOLO-726 — 1 unidad</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Kit</h4><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 5px;'>Pértigas y Extensiones</div><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x SOLO-100 — Pértiga telescópica 15 ft / 6 m (19.7 ft)3 x SOLO-101 — Pértiga de extensión 4 ft / 1.2 m (3.9 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 5px;'>Herramientas de Prueba</div><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x SOLO-200 — Herramienta para remover detectores1 x SOLO-330 — Dispensador de prueba1 x SOLO-460 — Probador para detectores térmicos</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 5px;'>Alimentación y Accesorios</div><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 x SOLO-610 — Maletín para equipo y pértigas1 x SOLO-726 — Cargador de baterías2 x SOLO-760 — Baterías tipo bastón</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pértiga telescópica de 6 m (19.7 ft) para acceso a techos altos sin escaleras
Característica 2	Mecanismo de resortes para instalación en techos suspendidos
Característica 3	Copa transparente que permite visualizar el LED del detector durante pruebas
Característica 4	Herramienta integrada para remoción segura de detectores sin escalamiento
Característica 5	Baterías tipo bastón de larga duración con cargador incluido
Característica 6	Maletín profesional para transporte y organización de todo el equipo