



Kit Micrófono-Audífono / 1 Cable / Tubo Acústico Desconexión Rápida / Compatible Kenwood NX-340/320/420 / 25,000 Ciclos Flexión / PTT Mini

SKU: E1-EA2KA131

Marca: OTTO

Categoría: Micrófono - Audífono

\$1,040.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de micrófono-audífono de un cable diseñado para radios Kenwood NX-340, NX-320, NX-420, TKD-340, TK-3230, TK-3000, TK-3402, TK-3312, TK-3360 y TK-3170. Integra tubo acústico con desconexión rápida profesional para extracción inmediata en situaciones de emergencia. El clip mini PTT incorpora micrófono integrado que permite comunicación bidireccional discreta sin manipular el radio. Construcción orientada a profesionales que operan en control de multitudes, hotelería, restauración y comercio minorista donde la comunicación silenciosa y confiable es crítica. Cable reforzado con 25,000 ciclos de flexión certificados en el conector UDC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con radios Kenwood NX-340/320/420, TKD-340, TK-3230/3000/3402/3312/3360/3170<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tubo acústico con desconexión rápida profesional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit de solapa de 1 cable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clip mini PTT con micrófono integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Inserto de oído de alta calidad para reproducción de sonido nítido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño liviano y duradero para uso prolongado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable extracción desde auricular (axial): 10 lbs<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable extracción desde UDC (axial): 40 lbs<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable flexible en auricular: 2,000 ciclos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable flexible en UDC: 25,000 ciclos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de almacenamiento</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +80°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Personal de hoteles y restaurantes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Trabajadores minoristas</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación discreta para entornos profesionales de seguridad y hospitalidad
Característica 2	Tubo acústico con desconexión rápida para extracción de emergencia
Característica 3	Clip mini PTT con micrófono integrado para activación manual silenciosa
Característica 4	Cable reforzado 25,000 ciclos flexión en conector UDC para alta durabilidad
Característica 5	Inserto de oído de alta calidad para audio claro en ambientes ruidosos
Característica 6	Operación extrema -20°C a +60°C para uso en exteriores e interiores

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:13