



Kit Micrófono-Audífono / 3 Configuraciones de Cable / Tubo Acústico Transparente / Compatible KENWOOD NX-200/300/410 TK-480/2180/3180 / NRR 25 dB

SKU: V1-10356 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

\$1,883.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de micrófono-audífono profesional diseñado para radios KENWOOD NX-200/300/410 y TK-480/2180/3180. Integra tubo acústico transparente de bajo perfil con inserto de oído ergonómico para operación prolongada. Disponible en configuraciones de 1, 2 o 3 cables con resistencia reforzada mediante fibra de Kevlar. Incluye kit atenuador de ruido con clasificación NRR 25 dB para protección auditiva en entornos industriales o de seguridad. El diseño plug and play del tubo acústico facilita el uso compartido entre operadores de diferentes turnos sin interrupción del servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>> Compatible con radios KENWOOD NX-200/300/410, TK-480/2180/3180<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>> Tubo acústico transparente y flexible de bajo perfil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>> Botón PTT al lado del micrófono (2 cables) o independiente (3 cables)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>> Inserto de oído confortable para largas jornadas de trabajo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>> Tubo acústico plug and play para uso compartido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>> Disponible en color beige</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><div style='margin-bottom: 12px;*>Atenuación de ruidoNRR 25 dB</div><div style='margin-bottom: 12px;*>CompatibilidadKENWOOD NX-200/300/410, TK-480/2180/3180</div><div style='margin-bottom: 12px;*>Configuraciones de cableado1 cable (PTT en micrófono), 2 cables (PTT lateral), 3 cables (PTT independiente)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><div style='margin-bottom: 12px;*>Material del tubo acústicoTransparente, flexible, bajo perfil</div><div style='margin-bottom: 12px;*>Fibra de Kevlar</div><div style='margin-bottom: 12px;*>Diseño del insertoErgonómico para uso prolongado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Resistencia Mecánica</h4><div style='margin-bottom: 12px;*>One Wire Kit — Resistencia en conector30 lbs (13.6 kg)</div><div style='margin-bottom: 12px;*>Two Wire Kit — Resistencia en auricular10 lbs (4.5 kg)</div><div style='margin-bottom: 12px;*>Three Wire Kit — Resistencia desde enchufe20 lbs (9.1 kg)</div><div>Three Wire Kit — Resistencia desde PTT20 lbs (9.1 kg)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo acústico plug and play para uso compartido entre turnos
Característica 2	Cables reforzados con Kevlar, resistencia hasta 30 lbs (13.6 kg)
Característica 3	Inserto de oído ergonómico para jornadas prolongadas de operación
Característica 4	Botón PTT integrado o independiente según configuración de cables
Característica 5	Kit atenuador de ruido con NRR 25 dB para entornos de alta intensidad sonora
Característica 6	Tres opciones de cableado: 1, 2 o 3 cables según necesidad táctica