



Smart Hub / WiFi 2.4GHz + Ethernet 10/100 Mbps / Soporte 200 Cámaras ONVIF / -40 a 85°C / 3.74x3.74x0.98 in

SKU: M2M-KIT-HUB-MN01 Marca: M2M SERVICES Categoría: Comunicadores

\$4,776.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'\><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'\>Smart Hub diseñado para integrarse con comunicadores MN01-LTE-M, permitiendo la visualización de cámaras ONVIF desde una única aplicación (RControl). Ofrece conectividad dual mediante WiFi 2.4GHz y Ethernet 10/100 Mbps, garantizando redundancia de comunicación en sitios con cobertura celular limitada. Su alimentación por micro-USB desde el comunicador M2M simplifica la instalación, mientras que su diseño compacto y rango extendido de temperatura lo hacen ideal para entornos industriales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Conectividad dual: WiFi 2.4GHz y Ethernet 10/100 MbpsSoporte hasta 200 cámaras ONVIF con verificación de eventosVisualización en tiempo real y grabación de eventos pre/post alarmaAlimentación por micro-USB desde comunicador M2M (cable incluido)Configuración sencilla mediante aplicación RControlDiseño compacto: 9.5 x 9.5 x 2.5 cm (3.74 x 3.74 x 0.98 in)Rango operativo de temperatura: -40°C a 85°CExclusivamente compatible con modelo MN01-LTE-M<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Video y Cámaras</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Protocolo: ONVIF</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Conectividad:</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>WiFi: 2.4 GHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Ethernet: 10/100 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Redundancia: Dual (WiFi + LAN)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Capacidad: Hasta 200 cámaras</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Funciones: Verificación de eventos, visualización en tiempo real, grabación pre/post alarma</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Tipo: Micro-USB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Fuente: Desde comunicador M2M</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Cable: Incluido</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Físico y Ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Dimensiones: 9.5 x 9.5 x 2.5 cm (3.74 x 3.74 x 0.98 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Diseño: Compacto</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Software y Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Aplicación: RControl</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>Compatible con: MN01-LTE-M (exclusivo)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Contenido del Kit</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>1 xMN01-LTE-M</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>1 xM2M-Hub-LAN</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px;'\>1 xCable micro-USB</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad dual WiFi y Ethernet para máxima redundancia
Característica 2	Soporte hasta 200 cámaras ONVIF con verificación de eventos
Característica 3	Visualización en tiempo real con grabación pre/post alarma
Característica 4	Alimentación directa por micro-USB desde comunicador M2M
Característica 5	Configuración sencilla integrada en app RControl
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 85°C en formato compacto