



Kit de Montaje Fotovoltaico / 4 Módulos 30-35 mm / Riel No.8 / Viento 136 km/h (84.5 mph) / Inclinación 20° a 45° / Longitud 5400 mm (17.7 ft)

SKU: VEKTOR8R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$4,748.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de montaje fotovoltaico estructural para instalaciones residenciales y comerciales en techos o pisos de concreto. Fabricado en aluminio anodizado que mitiga la corrosión por efecto de par galvánico, extendiendo la vida útil de la infraestructura en ambientes salinos o húmedos. Soporta arreglos de 1x4 módulos fotovoltaicos con espesores de 30-35 mm mediante riel No.8 de 5400 mm de longitud. La inclinación ajustable entre 20° y 45° permite optimizar el ángulo de captación solar según latitud o estacionalidad. Resistencia estructural certificada para vientos hasta 136 km/h, con sistema de aterrizaje ground clip integrado para protección eléctrica sin requerir electrodos ni cables adicionales de aterrizaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aluminio anodizado resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al viento: Hasta 136 km/h (84.5 mph)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Inclinación ajustable: 20° a 45°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sistema de aterrizaje: Ground clip integrado (sin electrodo ni cable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad: 4 módulos fotovoltaicos de 30-35 mm espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Configuración: Arreglo 1x4 módulos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: Techo o piso de concreto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad de viento máxima: 136 km/h (84.5 mph)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de inclinación: 20° a 45°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad de módulos: 30-35 mm espesor<li style='padding: 6px 0;*>Configuración soportada: 1x4 módulos<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Aluminio anodizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud de riel: 5400 mm (17.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de riel: No.8<li style='padding: 6px 0;*>Protección contra corrosión: Par galvánico mitigado<li style='padding: 6px 0;*>Aterrizaje: Sistema ground clip integrado<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Kit de montaje para arreglo 1x4 módulos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Riel No.8 de 5400 mm (17.7 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Sistema ground clip integrado<li style='padding: 6px 0;*>Nota: No incluye electrodo ni cable para aterrizaje<li style='padding: 6px 0;*>Nota: Accesorios de instalación adicionales se adquieren por separado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anodizado que elimina corrosión por par galvánico
Característica 2	Aterrizaje integrado con sistema ground clip sin electrodos adicionales
Característica 3	Adaptable a techo o piso de concreto con accesorios compatibles
Característica 4	Inclinación ajustable 20° a 45° para optimización angular estacional
Característica 5	Arreglo 1x4 módulos para expansión modular controlada
Característica 6	Instalación simplificada con riel estandarizado No.8