



Kit de Montaje para Panel Solar / Riel 5 de 5.4 m (17.7 ft) / 4 Módulos de 35 mm / Velocidad de Viento 190 km/h / Inclinación 20-45° / Ground Clip Integrado

SKU: VEKTOR8RPRO Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$8,049.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de montaje estructural para instalaciones fotovoltaicas en techo o piso de concreto, diseñado para soportar configuraciones de 1x4 módulos solares con espesor de 35 mm. Fabricado en aluminio anodizado, el sistema ofrece alta resistencia a la corrosión y mitigación del par galvánico, extendiendo la vida útil de la instalación en condiciones ambientales adversas. La estructura soporta velocidades de viento de hasta 190 km/h, adecuada para zonas con alta incidencia de vientos fuertes. Incorpora un sistema de aterrizaje tipo ground clip integrado que elimina la necesidad de electrodos y cables de tierra adicionales. La inclinación es ajustable entre 20° y 45° para maximizar la captación solar según la latitud y época del año. El riel principal mide 5.4 m (17.7 ft) y el kit es compatible con una extensa gama de accesorios que facilitan la adaptación a distintos escenarios de instalación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Estructural</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de viento máxima: 190 km/hConfiguración de módulos: 1x4 (35 mm de espesor)Inclinación ajustable: 20° – 45°Resistencia a corrosión por par galvánico</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud del riel: 5.4 m (17.7 ft)Sistema de aterrizaje: ground clip integrado (sin electrodo ni cable)Superficie de instalación: techo o piso de concretoCompatibilidad: amplia variedad de accesorios disponibles</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Riel de montaje de aluminio anodizadoSistema ground clip integradoAccesorios de fijación para 4 módulos fotovoltaicos de 35 mmElementos de ajuste de inclinación 20°-45°</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema 'ground clip' integrado sin electrodo ni cable adicional
Característica 2	Inclinación ajustable 20-45° para optimización solar estacional
Característica 3	Resistencia a corrosión por par galvánico en ambientes salinos
Característica 4	Adaptabilidad modular con amplia gama de accesorios compatibles
Característica 5	Estructura ligera de aluminio anodizado para techo o concreto
Característica 6	Certificación estructural para vientos extremos de 190 km/h