



Sistema de Montaje a Piso para Videowall / Módulos 50x50 cm / Altura Máxima 5 m (16.4 ft) / Soporte Inclinado / Expansión Lateral Ilimitada

SKU: KMBPPHIK50X50 Marca: SHINESTAGE Categoría: Montajes

\$71,692.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Sistema de montaje a piso diseñado para desplegar videowalls con módulos de 50x50 cm en entornos profesionales de videovigilancia y control. La estructura modular de aluminio permite alcanzar una altura máxima de 5 metros (16.4 pies) y un ancho ilimitado mediante la unión lateral de secciones adicionales. Incorpora un soporte inclinado que facilita el ajuste ergonómico de las pantallas, optimizando la visualización desde posiciones de operador. Es compatible de fábrica con los modelos de pantalla Hikvision DSD4429RICQF y DSD4426RICQF. La base frontal proporciona estabilidad estructural, aunque es obligatorio instalar un contrapeso adecuado para garantizar la seguridad de la instalación. No está diseñado para uso en exteriores ni en ambientes expuestos a viento.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Estructura modular de aluminio para videowall con módulos de 50x50 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Altura máxima de 5 metros (16.4 pies) y ancho ilimitado mediante expansión lateral<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Soporte inclinado para ajuste ergonómico del ángulo de visualización<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Expansión lateral para configuraciones 2x2, 3x3, 4x4 o personalizadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Base frontal estabilizada con sistema de agarre para pantallas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Requiere contrapeso adecuado para estabilidad estructural; no apto para exteriores ni ambientes con viento</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño y Capacidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones de módulo: 50 x 50 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura máxima: 5 m (16.4 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho: ilimitado (expansión modular lateral)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Configuraciones soportadas: 2x2, 3x3, 4x4, personalizado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo de inclinación: ajustable mediante soporte inclinado</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: aluminio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de instalación: montaje a piso<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con: Hikvision DSD4429RICQF<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con: Hikvision DSD4426RICQF<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Uso recomendado: interiores<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Restricciones: no apto para exteriores ni ambientes con viento</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Base frontal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soportes estructurales<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Agarres de pantalla</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura modular de aluminio para configuraciones escalables
Característica 2	Altura hasta 5 m (16.4 ft) con ancho ilimitado por expansión lateral
Característica 3	Soporte inclinado para ángulo de visualización ergonómico
Característica 4	Compatible con pantallas Hikvision DSD4429RICQF y DSD4426RICQF
Característica 5	Base frontal estabilizada para instalación segura en piso
Característica 6	Configuraciones predefinidas 2x2, 3x3, 4x4 o personalizadas

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:37