



Kit Móvil ANPR / Resolución 1080p 2MP / Reconocimiento de Matrículas / GPS Integrado / 4G-WiFi / IP67 / Alimentación DC 9-36V / H.265

SKU: IDS-MI3704-H/2/G Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Móviles

\$84,132.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El IDS-MI3704-H es un sistema móvil ANPR de alta precisión diseñado para aplicaciones de reconocimiento de matrículas en vehículos en movimiento. Equipado con un sensor CMOS progresivo de 1/2.8" que ofrece resolución máxima de 1920x1080, este sistema incorpora tecnología H.265/H.264 para compresión eficiente de video. Cuenta con módulo GPS integrado de alta sensibilidad para sincronización satelital global y encapsulación de información de posicionamiento en el flujo de video. El diseño separado con carcasa metólica de aleación de aluminio IP67 garantiza protección contra polvo y agua, ideal para entornos móviles exigentes. Soporta transmisión inalámbrica mediante módulos 4G y WiFi, con conectividad robusta a través de interfaces RS485, RS232, USB, RJ45 Gigabit y bus CAN.

Características Generales

Sistema móvil ANPR separado (cámara + host)

Resolución máxima: 1920 x 1080 (Full HD)

Sensor CMOS Progressive Scan 1/2.8"

Precisión ANPR: >98% en captura, dirección y reconocimiento

Iluminación mínima: 0.01 Lux @ F2.0 (Color)

Protección IP67 (cámara)

Iluminador de luz blanca con 4 LEDs, alcance hasta 8 m

Lente fijo 4 mm (91° H / 75° V)

Compresión H.265 / H.264 / MJPEG

Frame rate: 25 / 30 fps

Reconocimiento ANPR

Modo de activación: Video trigger

Reconocimiento automático de matrículas (LPR)

Error de captura menor al 2%

Listas blancas y negras de hasta 200,000 registros

Soporte global de placas (América, Europa, Asia, África, Medio Oriente y Rusia)

Conectividad y Red

1 Puerto Ethernet Gigabit RJ45 (10/100/1000 Mbps)

WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), hasta 300 Mbps

Alcance WiFi: hasta 120 m

Módulo 4G LTE FDD/TDD (bandas globales)

Ranura Nano SIM

GPS integrado de alta sensibilidad

Protocolos: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, RTP, NTP

Interfaces: RS-485, RS-232, USB 2.0, CAN Bus

1 entrada y 1 salida de alarma

Características Físicas y Eléctricas

Alimentación: DC 9 - 36 V / 2.5 A

Consumo máximo: 22.5 W

Salida auxiliar: 5 VDC / 2 A

Material: aleación de aluminio (host y cámara)

Dimensiones host: 170 x 100 x 39.5 mm

Dimensiones cámara: Ø38 x 59.3 mm

Peso host: 0.58 kg

Peso cámara: 0.14 kg

Temperatura de operación: -30 °C a 70 °C

Humedad: hasta 95% (sin condensación)

Sistema y Certificaciones

Sistema operativo Linux

Almacenamiento: microSD / SDHC / SDXC hasta 512 GB

Funciones: Heartbeat, protección por contraseña, sincronización NTP

Certificaciones: CE-RED, CE-EMC, RoHS, WEEE, REACH

Grado de protección: IP67 (IEC 60529)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento ANPR móvil con precisión >98%
Característica 2	Carcasa IP67 de aleación de aluminio resistente
Característica 3	GPS integrado con sincronización satelital global
Característica 4	Alimentación DC 9-36V compatible con vehículos
Característica 5	Conectividad 4G y WiFi hasta 120m
Característica 6	Sensor CMOS 1/2.8"; 2MP Full HD 1080p