



Multímetro Digital / Pantalla LCD 67 x 42 mm / 1999 Recuentos / 600V CC/CA CAT II / Corriente 10A / Resistencia 200 MΩ / Prueba HFE Transistores

SKU: DT9205AKIT Marca: PRECISION Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$546.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Multímetro digital de uso profesional con pantalla LCD de 67 x 42 mm que facilita la lectura de mediciones en entornos de trabajo exigentes. Ofrece una resolución máxima de 1999 recuentos con actualización cada 2 segundos, permitiendo mediciones precisas de voltaje hasta 600V en corriente continua y alterna con clasificación CAT II. Incluye protección contra sobrecargas, auto apagado e indicador de batería baja para garantizar operación confiable y prolongar la vida útil del equipo. El adaptador multifunción incorporado permite realizar pruebas HFE de transistores, mientras que la función Hold facilita el registro de valores en mediciones temporales. Su case de hule proporciona resistencia a condiciones industriales, y la alimentación mediante batería alcalina de 9V incluida permite operación inmediata sin dependencia de fuentes externas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD de 67 x 42 mmMáxima resolución: 1999 recuentos cada 2 segundosIndicador de batería bajaProtección contra sobrecargasAuto apagadoAdaptador multifunción para prueba de transistorFunción Hold para medición temporal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de Medición</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Voltaje: 600V CC/CA CAT IICorriente: 250 mA / 10A CC/CAResistencia: 200 MΩPrueba audible de continuidadPrueba de diodoMedición de capacitorPrueba HFE de transistores</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Alimentación: Batería alcalina 9V ER-9V (incluida)Temperatura de operación: 0°C a 40°CProtección: Case de huleDimensiones: 190 x 90 x 33 mmPeso: 0.19 kg aprox.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Multímetro digitalPuntas de pruebaAdaptador multifunciónBatería alcalina 9V ER-9VManual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD de gran formato para lectura clara
Característica 2	Protección contra sobrecargas integrada
Característica 3	Auto apagado para ahorro de energía
Característica 4	Prueba HFE de transistores con adaptador
Característica 5	Función Hold para mediciones temporales
Característica 6	Indicador de batería baja preventivo