



Kit Panel de Alarma Híbrido / 64 Zonas / 8 Cableadas / Teclado LCD con Lector RFID / Expansible Inalámbrico

SKU: DS-PHA64-LPK Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$4,272.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de panel de alarma híbrido diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren una combinación de zonas cableadas e inalámbricas. El sistema permite la supervisión de hasta 64 zonas totales, con 8 zonas cableadas directas en el panel principal y capacidad de expansión hasta 56 zonas adicionales mediante expansores. Incluye teclado LCD con lector de tags RFID integrado, facilitando la operación y el control de acceso sin depender exclusivamente de códigos numéricos. Las entradas y salidas de alarma son configurables, permitiendo la integración con dispositivos periféricos y sistemas de automatización. La arquitectura híbrida ofrece flexibilidad para nuevas instalaciones o ampliaciones de sistemas existentes. Las distancias de comunicación inalámbrica pueden verse afectadas por ruido ambiental, materiales y grosor de muros, y ruido digital.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>64 zonas totales monitoreadas<li style='margin-bottom: 8px;'>8 zonas cableadas directas en panel<li style='margin-bottom: 8px;'>Hasta 56 zonas adicionales con expansores<li style='margin-bottom: 8px;'>Teclado LCD con lector de tags integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada/salida de alarma configurables<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con sensores inalámbricos (alcance sujeto a condiciones de instalación)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Zonas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Zonas totales: 64<li style='margin-bottom: 6px;'>Zonas cableadas directas: 8<li style='margin-bottom: 6px;'>Zonas expandibles: hasta 56<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de sistema: híbrido (cableado e inalámbrico)<li style='margin-bottom: 6px;'>Entrada/salida de alarma: configurables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Operativas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Teclado: LCD con lector de tags integrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología de control de acceso: RFID por tags<li style='margin-bottom: 6px;'>Consideraciones de instalación: distancias inalámbricas variables según ruido ambiental, materiales y grosor de muros, ruido digital</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 x Panel híbrido DS-PHA64-LP(B)<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x Teclado LCD DS-PK1-LRT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	64 zonas totales combinando cableado e inalámbrico para máxima flexibilidad de instalación
Característica 2	Teclado LCD con lector de tags integrado para control de acceso sin contraseñas
Característica 3	8 zonas cableadas directas en panel más 56 zonas expandibles según necesidad
Característica 4	Entradas y salidas de alarma configurables para integración con sistemas externos
Característica 5	Arquitectura híbrida que permite migrar de cableado a inalámbrico sin reemplazo total
Característica 6	Panel compatible con sensores inalámbricos sujetos a condiciones de entorno variables