



Kit Panel de Alarma Híbrido / 64 Zonas / Teclado LCD con Lector de Tags / PIR Inalámbrico 15 m (49.2 ft) / Expansor Speed-X Bus

SKU: DS-PHA64-LP/RF Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$7,469.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de alarma híbrido profesional diseñado para instalaciones residenciales y comerciales que requieren flexibilidad de expansión. El panel central gestiona 64 zonas totales, combinando 8 zonas cableadas de base con 56 zonas expandibles mediante el protocolo Speed-X Bus. El teclado LCD incluye lector de tags integrado, facilitando el control de acceso y la operación del sistema desde un punto central. El kit incorpora sensores magnéticos compactos, un detector PIR inalámbrico con rango de 15 m (49.2 ft) y ángulo de 85.9°, además de un expansor inalámbrico de 8 zonas que permite extender la cobertura sin necesidad de cableado adicional. La arquitectura Speed-X Bus garantiza comunicación confiable entre módulos y soporta crecimiento gradual según las necesidades del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Panel híbrido con capacidad para 64 zonas (8 cableadas, 56 expandibles)Teclado LCD con lector de tags integradoSensor magnético compacto: 22.5 x 103 x 23.2 mmDetector PIR inalámbrico: rango 15 m (49.2 ft), ángulo 85.9°Expansor inalámbrico de 8 zonas Speed-X BusCompatibilidad Speed-X Bus para expansión y comunicación confiable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Zonas totales: 64Zonas cableadas de base: 8Zonas expandibles: 56Rango PIR: 15 m (49.2 ft)Ángulo de detección PIR: 85.9°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones sensor magnético: 22.5 x 103 x 23.2 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>1 Panel de alarma híbrido1 Teclado LCD con lector de tags2 Contactos magnéticos inalámbricos</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel híbrido con 8 zonas cableadas y 56 zonas expandibles
Característica 2	Teclado LCD con lector de tags integrado para control de acceso
Característica 3	Sensor magnético compacto de 22.5 x 103 x 23.2 mm
Característica 4	Detector PIR inalámbrico con cobertura de 85.9°
Característica 5	Expansor inalámbrico de 8 zonas mediante bus Speed-X
Característica 6	Arquitectura Speed-X Bus para comunicación estable y escalable