



Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 1200 Lbs / Montaje En "U" Para Puerta de Cristal / Uso Interior / Certificación UL

SKU: E9415A1K2PQ/KITU Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Chapas Magnéticas

\$4,899.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza de retención de 1200 Lbs (545 kg)<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de estado de unión<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de posición de puerta<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en U E-94151K2/UQ</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12/24 VDC seleccionable<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 12VDC: 500mA, 24VDC: 250mA<li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la carcasa: Aluminio anodizado</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones MOV<li style='margin-bottom: 5px;'>Sin magnetismo residual<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Imán - 268mm x 42mm x 67mm, Armadura - 185mm x 16mm x 61 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 14°~131° F (-10°~55° C)<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: UL</div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Accesorios para instalación --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>¿Qué accesorios puedo agregar para una instalación?</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Primer paso: Selección de equipos para alimentación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 8px;'>ELK12V1AK Fuente de poder 12 Vcd 1A, para control de acceso, con batería de respaldo incluida LK712<li style='margin-bottom: 8px;'>SD-927-PKCNSQ Botón de salida sin contacto iluminado.<li style='margin-bottom: 8px;'>SD61765S1Q Botón de salida de contacto con aro iluminado.<li style='margin-bottom: 8px;'>SD-7201GCPE1Q Botón tipo Hongo color verde.<li style='margin-bottom: 8px;'>SM-216Q/GY Contacto magnético para puertas de madera.<li style='margin-bottom: 8px;'>SD969S18Q Loop pasa cable para puertas, ideal para control de acceso.<li style='margin-bottom: 8px;'>SD-C101-5GQ Cierra puertas de superficie, para puertas de hasta 150 kg.</div></div><!-- Imagen --><div style='margin-bottom: 30px;'></div><!-- Separador final --><div style='margin-bottom: 30px;'><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención de 1200 lbs (545 kg) para puertas de cristal de alto tráfico
Característica 2	Voltaje seleccionable 12/24 VDC para compatibilidad con sistemas existentes
Característica 3	Sensor dual de estado de unión y posición de puerta para monitoreo en tiempo real
Característica 4	Carcasa de aluminio anodizado resistente a la corrosión en ambientes interiores
Característica 5	Protección MOV contra sobretensiones sin magnetismo residual para operación confiable
Característica 6	Indicador LED de estado para diagnóstico visual inmediato