



Kit de Control de Acceso / Chapa Magnética 600 lbs (272 kg) / Montaje en U Puerta Cristal / Interior / UL

SKU: E941SA600PQ/KITU Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Chapas Magnéticas

\$4,090.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de control de acceso con chapa magnética de 600 lbs (272 kg) diseñado específicamente para puertas de cristal sin marco mediante montaje en U. La carcasa de aluminio anodizado proporciona durabilidad en ambientes interiores, mientras que el voltaje seleccionable 12/24 VDC permite integración flexible con sistemas de alimentación existentes. Incluye sensores de estado de unión y posición de puerta para monitoreo completo del punto de acceso, con certificación UL que cumple estándares de seguridad industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de retención: 600 lbs (272 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12/24 VDC seleccionable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo de corriente: 12VDC: 500mA / 24VDC: 270mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material de carcasa: aluminio anodizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobretensiones MOV sin magnetismo residual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor de estado de unión y posición de puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador LED de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en U para puerta de cristal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuerza de retención: 600 lbs (272 kg)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor de posición de puerta: Incluido</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicador LED: Incluido</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: 32°~120°F (0°~49°C)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo de corriente: 12VDC: 500mA / 24VDC: 270mA</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material de carcasa: Aluminio anodizado</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones imán: 250 x 43 x 25 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones armadura: 185 x 38 x 12 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: MOV contra sobretensiones, sin magnetismo residual</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Chapa magnética 600 lbs con montaje en U</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Armadura con sensor integrado</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hardware de instalación para puerta de cristal</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Recomendación de Alimentación</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Para completar la instalación se requiere fuente de poder 12 VDC 1A compatible con sistemas de control de acceso.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención de 600 lbs (272 kg) para puertas de cristal sin marco
Característica 2	Voltaje dual 12/24 VDC seleccionable según instalación existente
Característica 3	Sensor dual de unión y posición de puerta para monitoreo completo
Característica 4	Aluminio anodizado resistente a corrosión en ambientes interiores
Característica 5	Protección MOV contra sobretensiones sin magnetismo residual
Característica 6	Indicador LED para diagnóstico visual del estado de cerradura