



Kit de Control de Acceso / Chapa Magnética 280 kg (600 lbs) / Brackets Ajustables L y Z / LED Indicador de Estado / Aluminio Reforzado

SKU: MAG600NLEDK Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$1,045.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit integral para control de acceso compuesto por chapa magnética MAG600NLED con fuerza de retención de 280 kg (600 lbs) y juego de brackets ajustables en configuraciones L y Z. El sistema está diseñado para instalación en puertas de madera, metal o cristal con diferentes geometrías de marco. La chapa incorpora LED indicador de estado ultra-brillante que permite identificar visualmente condiciones de bloqueo, desbloqueo o alarma desde distancia. Los brackets de aluminio reforzado proporcionan estructura rígida con ajuste mecánico para compensar tolerancias de instalación. El conjunto incluye todos los elementos mecánicos necesarios para el montaje: magneto principal, placa armadura, tornillería y herrajes de fijación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Chapa magnética electromagnética con LED indicador de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de retención: 280 kg (600 lbs)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brackets ajustables tipo L y Z en aluminio reforzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones chapa: 250 x 48.8 x 30.4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones bracket Z: 180 x 50 x 50 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Versión: nueva con indicador LED ultra-brillante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con modelos MAG600NLED y MAG600NTLED</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuerza de sujeción: 280 kg (600 lbs)
Indicador LED: Ultra-brillante para estado visible
Versión: Nueva con LED integrado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material brackets: Aluminio reforzado
Dimensiones chapa: 250 x 48.8 x 30.4 mm
Dimensiones bracket L: 250 x 48.8 x 30.4 mm
Dimensiones bracket Z: 180 x 50 x 50 mm
Tipo de montaje: Ajustable con brackets L y Z</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Chapa magnética MAG600NLED
Magneto principal
Placa armadura
Tornillería de fijación
Bracket tipo L ajustable
Bracket tipo Z ajustable</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota: Botones de salida y otros dispositivos de control recomendados no incluidos en el kit. Se requieren para operación completa del sistema de control de acceso.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de retención de 280 kg para puertas de alta seguridad
Característica 2	Brackets L y Z ajustables para instalación versátil en diferentes tipos de puerta
Característica 3	LED ultra-brillante para monitoreo visual del estado de la chapa
Característica 4	Diseño compacto de 250x48.8x30.4 mm para espacios reducidos
Característica 5	Construcción en aluminio reforzado para durabilidad prolongada
Característica 6	Incluye magneto, placa armadura y tornillería completa para despliegue inmediato