



Kit de Control de Acceso / Fuente 12 VCD 5A con Respaldo / Chapa Magnética 600 lbs / Botón Sin Contacto / Montajes L y Z

SKU: KITMAG12V Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$2,015.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit integral para control de acceso compuesto por fuente de alimentación de 12 VCD 5A con soporte para batería de respaldo, chapa magnética de 600 lbs con indicador LED y diseño anti-residual, botón de salida sin contacto con iluminación LED ajustable, y montajes en L y Z para instalación versátil. La fuente incluye salida temporizada de 0 a 45 segundos para control de duración de apertura de la chapa, y terminal de acceso independiente para integración con sistemas de gestión de control de acceso. El botón de salida incorpora sensor de detección ajustable de 4 a 15 cm con contactos NO/COM/NC. Diseñado para uso en interior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuente de alimentación 12 VCD 5A con soporte para batería de respaldo (compatible PL712, no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida temporizada 0-45 segundos para control de chapa magnética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Terminal de acceso independiente (no incluida) para integración con sistemas de gestión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Botón de salida sin contacto con iluminación LED ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contactos NO/COM/NC para configuración flexible de liberación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Chapa magnética 600 lbs (272.2 kg) con LED indicador de estado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño anti-residual que elimina magnetismo remanente al desenergizar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo de chapa: 12 VDC, 450 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso en interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montajes en L y Z incluidos para adaptación a diferentes configuraciones de marco y puerta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de salida temporizada: 0-45 segundos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de detección del botón: 4-15 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Magnetismo anti-residual integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de alimentación: 12 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de fuente: 5A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de chapa: 450 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Batería de respaldo: compatible PL712 (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos del botón: NO/COM/NC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ambiente de operación: interior</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación 12 VCD 5A con respaldo de batería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chapa magnética 600 lbs con LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón de salida sin contacto con LED ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en Z</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente con respaldo de batería para continuidad operativa ante fallas eléctricas
Característica 2	Salida temporizada 0-45 segundos para control preciso de duración de apertura
Característica 3	Botón sin contacto con sensor ajustable 4-15 cm y LED configurable
Característica 4	Chapa magnética anti-residual que elimina adherencia residual al desenergizar
Característica 5	Montajes L y Z incluidos para adaptación a diversos tipos de marco y puerta
Característica 6	Terminal de acceso independiente para integración con sistemas de gestión existentes