



Kit de Control de Acceso / Fuente 12 VCD 5A / Chapa Magnética 600 lbs / Botón Sin Contacto / Montajes L y Z / Batería de Respaldo Opcional

SKU: E941600/KIT12V Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Accesorios

\$6,213.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit integral de control de acceso diseñado para instalaciones profesionales en interiores. Integra fuente de alimentación regulada de 12 VCD con capacidad de respaldo por batería, chapa magnética de 600 lbs con tecnología anti-residual que elimina magnetismo remanente para desbloqueo inmediato, y botón de salida sin contacto con iluminación LED ajustable. La fuente energiza simultáneamente botón, chapa y terminal de acceso (no incluida), con temporización programable de 0 a 45 segundos para control preciso del tiempo de apertura. Los montajes en L y Z permiten adaptación a diversas configuraciones de marco de puerta sin requerir hardware adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación 12 VCD 5A con protección y regulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida temporizada programable 0-45 segundos para chapa magnética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte para batería de respaldo modelo LK712 (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Botón de salida sin contacto con sensor de proximidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de detección ajustable 6-20 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto del botón: NO/COM/NC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Chapa magnética 600 lbs (272.2 kg) con LED indicador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño anti-residual para liberación inmediata sin retención magnética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Consumo de chapa: 12 VDC, 500 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montajes en L y Z incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL para chapa magnética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación ETL para botón de salida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo chapa: 500 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temporización fuente: 0-45 seg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temporización botón: 0.5-30 seg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango detección botón: 6-20 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto botón: NO/COM/NC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza retención chapa: 600 lbs (272.2 kg)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Interior únicamente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño anti-residual en chapa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>LED indicador en chapa y botón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación LED del botón ajustable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones: UL, ETL</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación AC-PS-T12-05<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Botón de salida SD927-PKCNSQ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chapa magnética E941SA600PQ/KITZ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en L incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en Z incluido</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px 20px; background-color: transparent;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota: Terminal de acceso y batería de respaldo LK712 no incluidas. Requeridas para operación completa del sistema.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente 12 VCD 5A con salida temporizada 0-45 seg para chapa magnética
Característica 2	Botón sin contacto con detección ajustable 6-20 cm y LED configurable
Característica 3	Chapa 600 lbs con diseño anti-residual y indicador LED de estado
Característica 4	Montajes L y Z incluidos para instalación en diferentes configuraciones de marco
Característica 5	Soporte para batería de respaldo LK712 para continuidad operativa ante fallas
Característica 6	Certificaciones UL y ETL para cumplimiento en instalaciones profesionales