



Kit de Montaje en Rack / 19 Pulgadas / Estructura Reforzada / Montaje en DIN Rail y Pared / 4.4 × 28 × 23 cm

SKU: MX-RACK-TX1K-0 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Switches

\$199.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de montaje industrial reforzado diseñado para switches gestionables de 12 puertos de la serie MX-TX1012GXPA. Estructura metálica de alta resistencia que permite la instalación en racks estándar de 19 pulgadas, con opciones adicionales de montaje en riel DIN y pared. Construido para operación continua en entornos industriales con rangos de temperatura de -30°C a 60°C. El kit incluye todos los elementos necesarios para la instalación: tornillería, rieles y accesorios de fijación. Compatible con configuraciones de alimentación AC de 260W o DC de 200W, con capacidad PoE++ de hasta 90W por puerto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con switches MX-TX1012GXPA-00 y MX-TX1012GXPA-20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estructura metálica reforzada para entornos industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en rack estándar de 19 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Opciones de montaje adicionales: riel DIN y pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Kit completo con tornillería, rieles y accesorios de instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporta alimentación AC 260W / DC 200W<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad PoE++ hasta 90W por puerto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación AC: 260W</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación DC: 200W</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>PoE++: Hasta 90W por puerto</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dimensiones (unidad montada): 4.4 × 28 × 23 cm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 2.1 - 2.22 kg (según modelo AC/DC)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Construcción metálica de alta resistencia</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montaje rack: 19 pulgadas estándar</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Opciones de montaje: Rack 19', riel DIN, pared</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Estructura de montaje reforzada</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Tornillería de instalación</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Rieles de montaje</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Accesorios de fijación para rack, DIN rail y pared</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con switches MX-TX1012GXPA-00 y MX-TX1012GXPA-20
Característica 2	Construcción metálica de alta resistencia para entornos industriales
Característica 3	Incluye tornillería, rieles y accesorios completos de instalación
Característica 4	Operación continua de -30°C a 60°C
Característica 5	Soporta alimentación AC 260W y DC 200W con PoE++ 90W
Característica 6	Flexibilidad de montaje en rack, DIN rail o pared