



Kit para puertas autoportantes / Hasta 3 m (9.84 ft) / 600 kg / Carros 5 ruedas / Acero galvanizado

SKU: 19912325 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$20,341.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'/><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px;'/>Kit para puertas autoportantes de hasta 3 m (9.84 ft) y 600 kg</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'/>Este kit integral está diseñado para puertas autoportantes y cancelas auto-sustentadas de hasta 3 metros de longitud y 600 kg de peso. El sistema incorpora carros de cinco ruedas con base y cuerpo único equipados con muelles, fabricados en acero galvanizado para máxima durabilidad en condiciones exteriores exigentes. Los rodillos de nylon garantizan un deslizamiento suave y silencioso, mientras que la carga útil de 1300 kgf por eje asegura un rendimiento robusto incluso bajo cargas elevadas. La fijación mediante soldadura y placas ajustables ofrece versatilidad de instalación adaptada a diversas configuraciones estructurales.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'/>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'/>Carros de 5 ruedas con base única y muelles integradosMaterial de acero galvanizado de alta resistencia a la corrosiónCarga útil de hasta 1300 kgf por ejeRodillos de nylon para guía suave y operación silenciosaFijación mediante soldadura y placas ajustablesMantenimiento recomendado cada 6 meses para cojinetes y ruedas<h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'/>Contenido del kit</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'/><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit;'/>2x CGS-150.5P
Carro para cancelas auto-sustentadoras, 5 ruedas con base única y muelles</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit;'/>1x CGA-347P
Terminal con rueda para mono-carril, fijación por placa ajustable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit;'/>1x CGS-346P
Empotramiento para cancelas auto-sustentadas, tope compatible</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit;'/>2x 255-220
Guía para puertas corredizas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit;'/>3x CGS-245P
Mono-carril compatible con terminal CGA-347P</div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'/>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'/><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 6px;'/>AplicaciónPuertas autoportantes / cancelas auto-sustentadas</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 6px;'/>Capacidad máxima3 m (9.84 ft) de longitud / 600 kg de peso</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 6px;'/>Tipo de carro5 ruedas con base y cuerpo único, con muelles</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 6px;'/>MaterialAcero galvanizado</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 6px;'/>Carga útil por eje1300 kgf</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 6px;'/>Rodillos de guíaNylon</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 6px;'/>Peso carro8.8 kg</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 6px;'/>Peso terminal CGA-347P1.70 kg</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 6px;'/>Partes sujetas a desgasteCojinetes y ruedas</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 6px;'/>Mantenimiento carroCada 6 meses</div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'/><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 6px;'/>Mantenimiento terminalNo requiere mantenimiento</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga útil de 1300 kgf por eje para alta resistencia
Característica 2	Rodillos de nylon para deslizamiento suave y silencioso
Característica 3	Base única con muelles para absorción de impactos
Característica 4	Fijación por soldadura y placas ajustables versátiles
Característica 5	Mantenimiento semestral sencillo de cojinetes y ruedas
Característica 6	Kit completo con carros, terminal, tope y guías incluidos