



Kit de Fijación en Concreto / Doble Expansión 4 Direcciones / 104 Piezas / Guía Incluida / Anti-Giro

SKU: TH-KIT-FC Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$379.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fijación profesional para concreto compuesto por 104 piezas con taquetes de doble expansión. Los taquetes realizan expansión en cuatro direcciones efectivas, distribuyendo la carga de manera uniforme en muros y techos de concreto u otras superficies sólidas. Incorporan aletas anti-giro que impiden la rotación del taquete dentro del orificio durante la inserción del tornillo, garantizando una instalación precisa y segura. La flexibilidad del diseño permite ajustarse a diversas condiciones de superficie. El kit incluye guía de instalación para estandarizar los procedimientos de montaje en campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Doble expansión para mejor sujeción en concreto<li style='margin-bottom: 8px;'>Adecuados para muros y techos sólidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Aletas anti-giro para instalación segura<li style='margin-bottom: 8px;'>Flexibles para ajustar diversas superficies<li style='margin-bottom: 8px;'>Expansión en cuatro direcciones efectivas<li style='margin-bottom: 8px;'>Kit de 104 piezas con guía de instalación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Expansión bidireccional en cuatro puntos cardinales<li style='margin-bottom: 8px;'>Distribución uniforme de carga en sustrato<li style='margin-bottom: 8px;'>Retención por fricción mecánica en concreto<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a extracción por tracción</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>104 taquetes de doble expansión<li style='margin-bottom: 8px;'>Guía de instalación incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 direcciones para máxima sujeción en concreto
Característica 2	Aletas anti-giro que evitan desplazamiento durante instalación
Característica 3	Compatible con muros y techos de concreto y superficies sólidas
Característica 4	Flexibilidad para adaptarse a diversas condiciones de superficie
Característica 5	Kit completo de 104 piezas listo para múltiples aplicaciones
Característica 6	Guía de instalación incluida para montaje estandarizado