



Kit de Fijación para Yeso y Tabique Hueco / 91 Piezas / Carga 5-30 kg (11.02-66.14 lb) / Temperatura -50°C a 80°C (-58°F a 176°F) / Interiores

SKU: TH-KIT-FY Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$255.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fijación profesional de 91 piezas diseñado para instalaciones en muros de yeso, tabique hueco, mampostería y paneles interiores. Incluye anclajes de nylon N° 6, taquetes metálicos, clavos y tornillos con rangos de carga de 5 kg a 30 kg (11.02 lb a 66.14 lb). La composición variada permite seleccionar el elemento de fijación adecuado según el espesor del sustrato y la carga requerida. Compatible con brocas de 4.7 mm a 9.5 mm (3/16' a 3/8') y temperaturas de operación entre -50°C y 80°C (-58°F a 176°F). Solución integral para instaladores de sistemas eléctricos, de red, seguridad y telecomunicaciones en edificaciones con construcción liviana.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Apto para muros de yeso y mampostería<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil instalación en superficies interiores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta resistencia al impacto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material flexible para fijación segura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño para tabique hueco y paneles<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit completo de 91 piezas con variedad de anclajes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga recomendada: 5-30 kg (11.02-66.14 lb)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Broca recomendada: 4.7 mm a 9.5 mm (3/16' a 3/8')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clavo/tornillo recomendado: 1.9 x 3/4' (19.1 mm) a 10/75 (76.2 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -50°C a 80°C (-58°F a 176°F)<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material perforathores: Nylon N° 6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta resistencia al impacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material flexible para fijación segura<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: Interiores<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>15 piezas de Perforathor TPD c/pija 10x1 1/2'<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 piezas de Fijathor TSP 10/75 (10-32/76 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>30 piezas de Clavithor TCP0 c/clavo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>30 piezas de Clavithor TCP1 c/clavo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 piezas de Taquete Metálico TMTY para tabla yeso<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>5 piezas de Fijathor TMM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Kit completo con 5 tipos de anclajes para múltiples aplicaciones
Característica 2	Perforathor de nylon N° 6 para fijación duradera en yeso
Característica 3	Rango de broca 4.7 mm a 9.5 mm (3/16" a 3/8") cubre diversos espesores de panel
Característica 4	Operación en ambientes extremos desde -50°C hasta 80°C
Característica 5	Taquetes metálicos incluidos para carga pesada en tabla yeso
Característica 6	Clavithor con clavos de distintas longitudes para ajuste progresivo