



Sistema de Protección Contra Tormentas Eléctricas / 300 m (984.3 ft) de Diámetro / Punta de Aluminio de Alta Conductividad / Electrodo 1000 A / Kit con Accesorios de Instalación

SKU: KITMASTER05T Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$116,449.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE) KDA-05 es un sistema de pararrayos diseñado para interceptar, conducir y disipar la corriente del rayo hacia elementos de puesta a tierra mediante uniones blindadas. Su objetivo principal es reducir el riesgo de daño a personas, estructuras, edificios y equipos electrónicos internos. El kit incluye todos los componentes necesarios para una instalación completa en torre, con punta pararrayos de aluminio de alta conductividad, electrodo de 1000 A, mejorador de suelo y conectores de bronce con tratamiento antiox. Ofrece un área de protección de 300 m (984.3 ft) de diámetro con una reducción del 95% en caídas por rayos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema SPTE con protección de 300 m (984.3 ft) de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reducción del 95% en caídas por rayos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Punta pararrayos KDA05 con aluminio de alta conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mástil de 1.2 m (3.9 ft) para instalación en torre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 5 conectores de bronce TGCR14<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 conectores de varilla TGAB21<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Spray protector antiox para conectores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 registro S1010</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de protección: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reducción de caídas por rayos: 95%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Sistema de protección externa contra tormentas eléctricas (SPTE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Interceptar, conducir y disipar corriente de rayo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material punta: Aluminio de alta conductividad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mástil: 1.2 m (3.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Electrodo: 1000 A (TG1000)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mejorador de suelo: H2OHM, 8 sacos de 11 kg cada uno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: Bronce TGCR14 (5 unidades)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores de varilla: TGAB21 (2 unidades)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de conectores: Spray antiox</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Punta pararrayos KDA05 con mástil de 1.2 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Electrodo de 1000 A (TG1000)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>8 x Saco de mejorador de suelo H2OHM (11 kg c/u)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>5 x Conector de bronce TGCR14<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 x Conector de varilla TGAB21<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Spray protector antiox para conectores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Registro S1010</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de 300 m de diámetro para estructuras y equipos críticos
Característica 2	Reducción del 95% en incidencias de caídas por rayos
Característica 3	Punta pararrayos con mástil de 1.2 m (3.9 ft) en aluminio de alta conductividad
Característica 4	Electrodo de 1000 A con mejorador de suelo H2OHM para baja resistencia de puesta a tierra
Característica 5	Conectores de bronce y varilla con spray antiox para uniones duraderas
Característica 6	Sistema completo SPTE con blindaje y disipación de corriente de rayo