



Kit de Protección Contra Tormentas Eléctricas / 80 m (262.5 ft) de Diámetro de Protección / Mástil 1.2 m (3.9 ft) / Electrodo 100 A / Mejorador de Suelo 11 kg / Sistema Externo e Interno

SKU: KITMASTERALUT Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$24,555.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de pararrayos KDA-LU es un Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas (SPT) diseñado para interceptar, conducir y disipar la corriente del rayo de manera segura. Integra protección externa mediante punta pararrayos con mástil, así como elementos internos de blindaje y uniones para una protección completa de estructuras, equipos y personas. El sistema reduce el riesgo de daños eléctricos en un área de 80 m de diámetro, con componentes de alta conductividad y durabilidad para instalaciones en torres y edificaciones críticas. El kit incluye todos los accesorios necesarios para una instalación funcional de puesta a tierra y conexiones protegidas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPT) completoCobertura de protección de 80 m de diámetro (262.5 ft)Punta pararrayos con mástil de 1.2 m de altura (3.9 ft)Electrodo de 100 A para disipación efectiva de corrienteMejorador de suelo de 11 kg para optimización de puesta a tierraConectores de bronce para conexiones duraderas y de baja resistenciaSistema externo e interno con blindaje y unionesProtección integral para personas, estructuras y contenido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo: Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas (SPT)Área de protección: 80 m de diámetro (262.5 ft)Electrodo: 100 A de capacidad de disipaciónFunción: Interceptar, conducir y disipar corriente de rayoProtección: Sistema externo e interno integral</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Mástil pararrayos: 1.2 m de altura (3.9 ft)Material conectores: BronceMejorador de suelo: 11 kgProtección de conectores: Spray antiox</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1 x Punta pararrayos con mástil de 1.2 m (modelo KDALU)1 x Electrodo de 100 A (modelo TG100AB)1 x Saco de 11 kg de mejorador de suelo (modelo H2OHM)3 x Conector de bronce (modelo TGCR11)2 x Conector de varilla (modelo TGAB18)1 x Spray protector para conectores (antiox)1 x Registro para electrodo (modelo S610)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral de 80 m de diámetro para estructuras completas
Característica 2	Electrodo de 100 A para disipación eficaz de corriente de rayo
Característica 3	Mejorador de suelo 11 kg para optimizar resistencia de puesta a tierra
Característica 4	Conectores de bronce para uniones duraderas y baja resistencia
Característica 5	Sistema dual externo e interno con blindaje y uniones
Característica 6	Mástil de 1.2 m con punta pararrayos para interceptación eficiente

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 09:55