



Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas / 300 m (984.3 ft) de Diámetro de Protección / Punta Captadora de Aluminio / Norma NMX-J-549-ANCE-2005

SKU: KITMASTER05V2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$119,031.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE) KDA-05 es una solución integral diseñada para interceptar, conducir y disipar la corriente de descargas atmosféricas, reduciendo el riesgo de daño a personas, estructuras, edificios y equipos internos. La punta captadora construida en aluminio de alta conductividad, montada sobre un mástil de 1.2 m (3.9 ft), proporciona un diámetro de protección de 300 m (984.3 ft). El sistema cumple con la norma NMX-J-549-ANCE-2005 y ofrece una reducción del 95% en la incidencia de caídas de rayo dentro de la zona de cobertura. La protección se completa mediante uniones adecuadas, blindaje y puesta a tierra con mejorador de suelo H2OHM.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE) externo<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro de protección: 300 m (984.3 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Punta captadora en aluminio de alta conductividad<li style='margin-bottom: 8px;'>Mástil de 1.2 m (3.9 ft) con electrodo de 1000 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Reducción del 95% en incidencia de caídas de rayo<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple norma NMX-J-549-ANCE-2005<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección para personas, estructuras y contenido interno<li style='margin-bottom: 8px;'>Kit con componentes completos para instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro de protección: 300 m (984.3 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Reducción de incidencia de caídas: 95%<li style='margin-bottom: 6px;'>Electrodo: 1000 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Norma: NMX-J-549-ANCE-2005</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de sistema: Externo de protección contra tormentas eléctricas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 x KDA05: Punta pararrayos con mástil de 1.2 m (3.9 ft) y electrodo de 1000 A (TG1000)<li style='margin-bottom: 6px;'>8 x Sacos de 11 kg de mejorador de suelo (H2OHM)<li style='margin-bottom: 6px;'>5 x TGCR14: Conector de bronce<li style='margin-bottom: 6px;'>2 x TGAB21: Conector de varilla<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x Antiox: Spray protector para conectores<li style='margin-bottom: 6px;'>1 x S1010: Registro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce 95% la incidencia de caídas de rayo en la zona protegida
Característica 2	Intercepta, conduce y disipa corriente de descarga atmosférica
Característica 3	Protección integral para personas, estructuras y equipos internos
Característica 4	Kit completo con 8 sacos de mejorador de suelo H2OHM
Característica 5	Incluye conectores de bronce, varilla y spray anti-oxidante
Característica 6	Mástil de 1.2 m (3.9 ft) con electrodo de 1000 A para alta conductividad