



Kit Pararrayos / Protección 80 m (262.5 ft) de Diámetro / Punta con Mástil 1.2 m (3.9 ft) / Electrodo 100A / Mejorador de Suelo H2OHM / Conectores de Bronce / Aluminio Magnetoactivo

SKU: KIT-MASTER-ALU-V2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$30,568.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El kit KITMASTERALUV2 constituye un Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas (SPTE) diseñado para instalaciones que requieren cobertura de 80 m de diámetro. El sistema opera mediante la punta pararrayos KDA-LU con mástil de 1.2 m, fabricada en aluminio de alta conductividad con propiedades magnetoactivas que facilitan la ionización controlada del aire. La corriente del rayo se intercepta, conduce y disipa de manera segura hacia el electrodo de 100A, complementado con mejorador de suelo H2OHM para garantizar resistencia de puesta a tierra óptima. Los conectores de bronce con tratamiento antiox aseguran la continuidad eléctrica y la durabilidad de las uniones en condiciones ambientales adversas. Este sistema reduce el riesgo de daño a estructuras, equipos electrónicos internos y personas expuestas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema SPTE con protección de 80 m (262.5 ft) de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Punta pararrayos KDA-LU con mástil de 1.2 m (3.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Electrodo de 100A modelo TG100AB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Mejorador de suelo H2OHM, saco de 11 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 3 conectores de bronce TGCR11<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 conectores de varilla TGAB18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 1 spray protector antiox para conexiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aluminio de alta conductividad magnetoactivo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Zona de protección: 80 m (262.5 ft) de diámetro
Tipo de sistema: SPTE (Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas)
Función: Interceptar, conducir y disipar corriente de rayo
Protección adicional: Elementos internos mediante uniones, blindaje y puesta a tierra</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material punta pararrayos: Aluminio de alta conductividad magnetoactivo
Altura mástil: 1.2 m (3.9 ft)
Capacidad electrodo: 100A
Mejorador de suelo: H2OHM, 11 kg
Conectores: Bronce TGCR11 y TGAB18
Tratamiento anticorrosión: Spray antiox</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>1 x Punta pararrayos KDA-LU con mástil de 1.2 m
1 x Electrodo 100A TG100AB
1 x Saco de mejorador de suelo H2OHM (11 kg)
3 x Conector de bronce TGCR11
2 x Conector de varilla TGAB18
1 x Spray protector antiox</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema completo SPTE para interceptar, conducir y disipar descargas eléctricas
Característica 2	Electrodo 100A con mejorador de suelo H2OHM de 11 kg para baja resistencia de puesta a tierra
Característica 3	Conectores de bronce TGCR11 y TGAB18 con spray antiox para durabilidad en exteriores
Característica 4	Punta pararrayos KDA-LU con mástil de 1.2 m en aluminio de alta conductividad
Característica 5	Protección de estructuras, equipos internos y personas contra tormentas eléctricas
Característica 6	Diseño magnetoactivo que optimiza la ionización del aire en zona de protección

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:03