



Kit Pararrayo / Protección 160 m (524.9 ft) de Diámetro / Punta Acero Inoxidable / Mástil 1.2 m (3.9 ft) / Sistema de Disipación con Mejorador de Suelo 11 kg / Magnetoactivo

SKU: KIT-MASTER-01T Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$53,737.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El sistema de pararrayos KDA-01 constituye un Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas (SPTE) diseñado para interceptar, conducir y disipar la corriente del rayo hacia elementos internos mediante uniones blindadas y puesta a tierra. Su objetivo principal es reducir el riesgo de daño para personas, estructuras, edificios y su contenido. El sistema incorpora tecnología magnetoactiva que optimiza la eficiencia de captación del rayo, logrando una reducción del 95% en la incidencia de caídas. La protección abarca un diámetro de 160 m (524.9 ft), con punta en acero inoxidable montada sobre mástil de 1.2 m (3.9 ft) y sistema de disipación reforzado con electrodo de 100 A y mejorador de suelo de 11 kg.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema SPTE completo con protección de 160 m (524.9 ft) de diámetro<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Punta pararrayos en acero inoxidable con mástil de 1.2 m (3.9 ft)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño magnetoactivo para mayor eficiencia en captación<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Reducción del 95% en incidencia de caídas por rayos<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sistema de disipación con electrodo de 100 A<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Mejorador de suelo 11 kg para optimización de resistividad<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conectores de bronce y varilla para uniones blindadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro de protección: 160 m (524.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Reducción de incidencia: 95%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: Magnetoactiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de sistema: SPTE (Sistema de Protección contra Tormentas Eléctricas)<li style='padding: 6px 0;*>Función: Interceptar, conducir y disipar corriente de rayo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material de punta: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud de mástil: 1.2 m (3.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Electrodo: 100 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mejorador de suelo: 11 kg<li style='padding: 6px 0;*>Conectores: Bronce (5 unidades)<li style='padding: 6px 0;*>Conectores de varilla: 2 unidades</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x KDA01 - Punta pararrayos acero inoxidable con mástil 1.2 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x TG100K - Electrodo de 100 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x H2OHM - Saco de 11 kg de mejorador de suelo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>5 x TGCRI11 - Conector de bronce<li style='padding: 6px 0;*>2 x TGAB18 - Conector de varilla</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reducción del 95% en incidencia de caídas por rayos
Característica 2	Electrodo de 100 A para disipación eficiente a tierra
Característica 3	Conectores de bronce y varilla para uniones blindadas
Característica 4	Diseño magnetoactivo para mayor eficiencia de captación
Característica 5	Sistema completo SPTE con puesta a tierra integrada
Característica 6	Mejorador de suelo 11 kg para optimizar resistividad