



Kit Pararrayo / Punta de Aluminio / Protección 160 m (524.9 ft) / SPTE / Norma NMX-J-549-ANCE-2005

SKU: KIT-MASTER-01-V2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Pararrayos

\$49,735.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE) está diseñado para interceptar, conducir y disipar la corriente del rayo, protegiendo estructuras, equipos internos y personas mediante uniones, blindaje y puesta a tierra adecuada. Este kit integra una punta pararrayos con mástil de aluminio de alta conductividad, ofreciendo un área de cobertura de 160 m (524.9 ft) de diámetro y reduciendo la incidencia de caídas hasta en un 95%. Todos los componentes cumplen con la norma NMX-J-549-ANCE-2005, garantizando una instalación segura y duradera en entornos profesionales. La solución incluye electrodo, mejorador de suelo, conectores de bronce y varilla, spray protector y accesorios de montaje para una implementación completa del sistema de puesta a tierra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: disc; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE) completo.Cobertura de protección de 160 m (524.9 ft) de diámetro.Punta pararrayos en aluminio de alta conductividad eléctrica.Reduce la incidencia de caídas de rayo hasta un 95%.Cumple con la norma NMX-J-549-ANCE-2005.Componentes de alta durabilidad y resistencia para exteriores.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE)<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance: 160 m (524.9 ft) de diámetro de protección<li style='margin-bottom: 8px;'>Eficiencia: Reduce incidencia de caídas hasta 95%<li style='margin-bottom: 8px;'>Material punta: Aluminio de alta conductividad<li style='margin-bottom: 8px;'>Normativa: NMX-J-549-ANCE-2005<li style='margin-bottom: 8px;'>Durabilidad: Componentes de alta resistencia</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Punta pararrayos: Modelo KDA01ALU con mástil de 1.2 m (3.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Electrodo: Modelo TG100K, 100 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Mejorador de suelo: H2OHM, 11 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores de bronce: 5 piezas, modelo TGCR14<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores de varilla: 2 piezas, modelo TGAB18<li style='margin-bottom: 8px;'>Spray protector: Antiox, 1 pieza<li style='margin-bottom: 8px;'>Registro para electrodo: Modelo S610, 1 pieza<li style='margin-bottom: 8px;'>BP/M2: 1 pieza</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding-left: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>1 x Punta pararrayos con mástil KDA01ALU (1.2 m / 3.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>1 x Electrodo TG100K<li style='margin-bottom: 8px;'>1 x Saco de mejorador de suelo H2OHM (11 kg)<li style='margin-bottom: 8px;'>5 x Conectores de bronce TGCR14<li style='margin-bottom: 8px;'>2 x Conectores de varilla TGAB18<li style='margin-bottom: 8px;'>1 x Spray protector Antiox<li style='margin-bottom: 8px;'>1 x Registro para electrodo S610<li style='margin-bottom: 8px;'>1 x BP/M2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce incidencia de caídas de rayo hasta un 95%
Característica 2	Incluye electrodo 100 A y mejorador de suelo 11 kg
Característica 3	Conectores de bronce y varilla para uniones robustas
Característica 4	Spray anticorrosivo para proteger conectores de la oxidación
Característica 5	Mástil de 1.2 m (3.9 ft) para fijación estructural
Característica 6	Incluye registro para electrodo y accesorio BP/M2