



Kit Pararrayo PDC Dat Controller Plus, Avance de Cebado:60 μs. Diámetro de Protección Máx: 160 m. Incluye Electrodo y Accesorios p/Torre.

SKU: AT-1560-KIT Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Pararrayos

\$82,260.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit pararrayo PDC con tecnología DAT Controller Plus ofrece protección activa contra descargas atmosféricas mediante un avance de cebado de 60 μs, permitiendo anticipar la captura del rayo antes de que impacte la estructura protegida. El sistema proporciona un diámetro de protección de hasta 160 metros (525 pies) en nivel I, extendiéndose hasta 210 metros (689 pies) en nivel IV según la criticidad de la instalación. Diseñado específicamente para aplicaciones en telecomunicaciones, el kit incluye un electrodo de 200 A con mejorador de resistencia y todos los accesorios necesarios para montaje en torres autosoportadas, arriostradas o mástiles metálicos. Características Principales Pararrayo PDC con avance de cebado de 60 μs Electrodo de 200 A con mejorador de resistencia Diámetro de protección máximo: 160 m (525 pies) en nivel I Protección extendida hasta 210 m (689 pies) en nivel IV Diseño modular para fácil instalación en mástiles Compatible con torres autosoportadas y arriostradas Kit completo con accesorios para montaje en torre Aplicación ideal para enlaces punto-punto y estructuras metálicas Protección para oficinas, hospitales y lugares con acumulación de personal

Especificaciones Técnicas Tipo de Pararrayo PDC (Pararrayo con Dispositivo de Cebado) Tecnología DAT Controller Plus Avance de Cebado 60 μs (microsegundos) Protección Nivel I 160 m diámetro (525 pies) / 80 m radio (262 pies) Protección Nivel IV 210 m diámetro (689 pies) Electrodo 200 A con mejorador de resistencia Compatibilidad Estructural Torres autosoportadas, arriostradas y mástiles Aplicaciones Enlaces punto-punto, monopolos, estructuras metálicas, oficinas, hospitales, teatros Diseño Modular para fácil instalación Contenido del Kit Pararrayo AT-1560, electrodo, accesorios para montaje en torre

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Electrodo de 200 A con mejorador de resistencia
Característica 2	Compatible con torres autosoportadas y arriostradas
Característica 3	Diseño modular para fácil instalación en mástiles
Característica 4	Protección hasta 160 m de diámetro en nivel I
Característica 5	Hasta 210 m de protección en nivel IV
Característica 6	Ideal para enlaces punto-punto y estructuras metálicas