



Kit Piloto Automático Hidráulico / SmartPump v2 / IPX7 / 9-16 V / Cable 3 m (9.8 ft) / Cilindros 65.5-393.3 cc

SKU: 10-02794-01 Marca: GARMIN Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$109,978.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de piloto automático hidráulico Reactor 40 con SmartPump v2 integra una unidad de control central (CCU) y una bomba hidráulica en un sistema compacto diseñado para embarcaciones. Su carcasa de plástico totalmente sellada cumple con la norma IPX7, ofreciendo resistencia al agua y a los impactos en ambientes marinos exigentes. El sistema opera con una alimentación de 9 a 16 V CC y es compatible con cilindros de dirección hidráulica de 65.5 a 393.3 cc, permitiendo un control de timón preciso y eficiente. Con un peso de 159 g y un cable de 3 m, facilita su instalación en espacios reducidos de la embarcación. Su rango de temperatura operativa de -15°C a 55°C y un consumo en espera inferior a 1 A aseguran un desempeño confiable y un bajo requerimiento energético durante la navegación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa de plástico con protección IPX7 contra agua y golpesRango de temperatura operativa: -15°C a 55°CVelocidad de flujo configurable: hasta 2.4 l/minCompatibilidad con cilindros de dirección: 65.5 a 393.3 ccConsumo eléctrico en espera: < 1 APeso: 159 gAlimentación de entrada: 9 a 16 VLongitud del cable: 3 m (9.8 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Velocidad de flujo configurable: hasta 2.4 l/minCompatibilidad con cilindros de dirección hidráulica: 65.5 cc a 393.3 ccConsumo en espera: < 1 ARango de temperatura operativa: -15°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de carcasa: Plástico selladoGrado de protección: IPX7Alimentación de entrada: 9 V a 16 VLongitud del cable: 3 m (9.8 ft)Peso: 159 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de Control Central (CCU)SmartPump v2Cable de conexión de 3 m (9.8 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de flujo configurable hasta 2.4 l/min
Característica 2	Consumo en espera inferior a 1 A
Característica 3	Diseño compacto y liviano de solo 159 g
Característica 4	Operación confiable de -15°C a 55°C
Característica 5	Carcasa de plástico sellada resistente a impactos
Característica 6	CCU robusta para condiciones marinas extremas