



Kit PLUS de Amplificador de Señal Celular 5G / Penta Banda / Soporta 2G, 3G, 4G y 5G / Compatible con TELCEL, AT&T, MOVISTAR y OMV / Cobertura hasta 250 m2 / Incluye Antenas, Jumpers coaxiales y mástil.

SKU: EP-5G-PBT-PLUS Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (Ad5C)

\$6,896.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El Kit PLUS de Amplificador de Señal Celular EP-5G-PBT-PLUS tiene una mayor cobertura porque la antena panel quedaría como de servicio (para interior) y la CRDLP072711 para exterior, además el cable 9523 minimiza la pérdida de señal.Incluye los siguientes componentes:CantidadModeloDescripción1EP5GPBTKit Amplificador de Señal Celular Penta Banda, incluye la antena interior con su cable RG58 de 15 m.1CRDLP072711Antena Direccional Logarítmica1SMRP150CFMástil Liviano de Pared de 1.5 m (Diam. 1-1/4")1952350Jumper Coaxial de 50 Ohm con Cable Wilson-400, conector N Macho en los extremos, 15.24 m de longitud1RSA3452Adaptador de Línea de Conector SMA Macho a N Hembra, Níquel/OroAplicaciones y Casos de UsoHogaresMejora la señal celular en hogares, especialmente en áreas donde la cobertura y comunicación se ha visto afectada y limitada por la misma estructura de construcción del edificio.OficinasOptimiza la conectividad en oficinas, permitiendo múltiples usuarios simultáneamente.Áreas RuralesAmplifica la señal en zonas rurales donde la cobertura es débil o intermitente.Aplicación (Network Cell Info Lite) para medir la intensidad de señal celular con AndroidPuede usar una aplicación gratuita para Android que le permite medir la intensidad real de señal celular en su ubicación, lo cual es útil para una buena solución de amplificador. Más información aquí: Ver artículo de soporte.INFORMACIÓN DE APOYO

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador penta banda (700, 850, 1900, 2100 y 2600 MHz)
Característica 2	70 dB de ganancia máxima
Característica 3	Soporta 2G, 3G, 4G y 5G simultáneamente
Característica 4	Cobertura hasta 250 m² con instalación sencilla
Característica 5	Incluye mástil, antenas y cable coaxial de 15.24 m
Característica 6	Antena direccional logarítmica para exterior y panel interior