



SKU: SD-PE-C200-US Marca: ALTAI TECHNOLOGIES Categoría: Inyectores PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

inyección PoE pasivo diseñado para alimentar puntos de acceso compatibles con entrada de 24 VCC. Integra un adaptador de voltaje con salida regulada de 24 VCD a 1A y un inyector PoE pasivo con capacidad de operar en rango de 12-57 VCC, ofreciendo flexibilidad para diferentes escenarios de despliegue. La conversión de corriente alterna a corriente directa se realiza de manera eficiente y segura, con protección para el equipo terminal. El puerto Gigabit garantiza throughput de datos sin degradación del enlace. El factor de forma compacto facilita su instalación en gabinetes, cajas de protección o espacios con limitaciones físicas. La temperatura de operación de 0 a 50 °C lo hace viable para entornos interiores controlados y semixteriores con adecuada ventilación.

Salida adaptador: 24 VCD / 1A

Rango de voltaje soportado por inyector: 12-57 VCC

Puerto Ethernet: 1 puerto Gigabit

Puerto PoE Out: 1 puerto

Temperatura de operación: 0 a 50 °C

Desempeño

Salida adaptador: 24 VCD / 1A

Salida adaptador: 24 VCD / 1A

Puerto Ethernet: Gigabit

Puerto PoE Out: 1 puerto

Temperatura de operación: 0 a 50 °C

Físicas y Eléctricas

Dimensiones inyector: 41 x 54 x 23 mm

Dimensiones adaptador: 75 x 50 x 32 mm

Clavija: Estándar americano

Contenido del Paquete

1 adaptador de voltaje

1 inyector PoE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión CA a CD eficiente para alimentación segura de equipos
Característica 2	Rango de voltaje 12-57 VCC para compatibilidad con múltiples dispositivos
Característica 3	Puerto Gigabit para transmisión de datos sin cuello de botella
Característica 4	Diseño compacto de 41 x 54 x 23 mm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Operación estable en temperaturas de 0 a 50 °C
Característica 6	Kit integrado con adaptador, inyector y clavija para despliegue inmediato